



Dégrippant lubrifiant

kruiptolie met smerende functie



ACTION IMMEDIATE
ANTI-CORROSION
DEBLOQUE



UTILISABLE
EN TOUTE
POSITION

- F** • Haut pouvoir dégrissant.
• Formule concentrée à haut pouvoir de pénétration.
• Anti-corrosion.
• Supprime bruits et grincements.
• Libère les pièces soudées par la rouille ou l'oxydation.
- NL** • Hoog doordringingsvermogen maakt snel alle vastgeroeste en aan elkaar geklemd delen los.
• Anti korrosie eigenschappen voorkomt en bestrijdt roest.
• Smeermiddel beschermt en gaat nieuwe corrosie tegen.
• Smeer perfect alle onderdelen.

Mode d'emploi :

Bien agiter avant usage. Laisser imprégner 5 à 10 minutes puis débloquer.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing :

Goed schudden voor het gebruik. Verstuiven met behulp van verlengstuk 5 tot 10 minuten laten inwerken.

Aanbevolen door de grootste Autofabrikanten.



Danger. H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Réceptif sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P260: Ne pas respirer les gaz/aérosols. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P310: EN CAS D'INGESTION. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P501: Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. **Contient :** Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Peut produire une réaction allergique.

Gevaarlijk. H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk; kan open barsten bij verhitting. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P260: Gas/spuitnevel niet inademen. P262: Contact met de of de huid of de kleding vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed ventilatie ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P301+P310: **NA INSLIKKEN**, onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. P210: Verwijder handen van warme, hete oppervlakken, vonken open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Niet overmatig verspuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd. **Bevat:** Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Kan een allergische reactie veroorzaken.

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvoux
59589 Bondues Cedex
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

Volume net
250 ml e

Réf. 1121 731 112 R8

335 3

