


NL - Snel drogende 2K blanke lak voor het behandelen van ondergrond van metaal, aluminium, chroom, hout en diverse soorten kunststof en gelakte ondergronden. Alleen voor professioneel gebruik. Productkenmerken: Bestand tegen benzine. Bestand tegen weersinvloeden. Krasvast. UV-bestendig. Aanbrengen als de ondergrond volledig uitgehard is. Niet geschikt voor alkyd lak. Gebruiksaanwijzing: De harder is verpakt in een separate cartridge in de bus. Voor het mixen, de bus op de kop op gladde ondergrond plaatsen. De beschermkap wegnemen en ring in de pin aanbrengen. De pin zo ver mogelijk uittrekken met behulp van de ring. Vervolgens 360° draaien. Voor gebruik, 3 minuten schudden en proefstukje spuiten. Aanbrengen in 2 lagen met tussentijd van ca. 2 min. (20°C). Stofdroog na 10 min. Uitgehard na 24 uur. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Na activering, slechts 24 uur houdbaar.

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Smitnevel niet inademen. Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Product bevat: butanol, Polyaminoamide.

2004/42/IIb(e), VOC max. 840 g/L, < 839 g/L



04209

270 e3
160 ml



MOTIP DUPLI GmbH - Kurt-Vogelsang-Str. 6 - 74855 Haßmersheim
Tel. +49 6266 75-0 - www.motipdupli.com - *registered trademark

Made in Germany

F - Vernis transparent 2K à séchage rapide pour traiter des pièces en métal, en aluminium, en chrome, en bois, différents types de plastiques et autres surfaces laquées. Réserve à un usage professionnel. Caractéristiques du produit: Résistant à l'essence. Résistant aux intempéries. Résistant aux rayures. Résistant aux rayons UV. Appliquer uniquement quand la surface est complètement durcie. Non compatible avec la résine alkyde. Mode d'emploi : Le durcisseur est stocké dans une cartouche séparée de l'aérosol. Pour mélanger, poser l'aérosol l'envers sur une surface plane. Ôter le couvercle et placer l'anneau dans la gouppile. Tirer la gouppile au maximum en utilisant l'anneau. Tourner la gouppile sur 360°. Avant utilisation, secouer 3 minutes et vaporiser sur un échantillon. Appliquer en 2 couches avec un intervalle d'environ 2 min. (20°C). Sec hors poussière après 10 min. Sec après 24 heures. Après utilisation, retourner l'aérosol et le purger. Après l'activation du produit, la durée de conservation s'élève à 24 heures.

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Le produit contient: butanol, Polyaminoamide.

MOTIP®

SUPER CLEAR VARNISH

- Gasoline resistant
- High gloss
- Scratch resistant



2K
2-components

professional result



04209