

- (D)** Bei unsachgemäßer Verwendung kann Doseninhalt austreten!
(F) Une mauvaise manipulation de l'aérosol peut provoquer la coulure du contenu.
(GB) Incorrect using may cause treading out content!



(DIA) Abziehlack. Speziallack zum Erzeugen einer wiederabziehbaren Folenschicht. Anwendbar auf allen glatten, nicht saugfähigen Flächen, z.B. Metall, Aluminium, lackierfähigen Hartkunststoffen, Glas. Beschädigungen, z.B. Risse in der Folie können durch einfaches Überlackieren mit SPRAYPLAST repariert werden. Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Nicht auf poröse und lösemittelempfindliche Untergründe lackieren. Nicht zu lackierende Flächen abkleben! Dose 3 Min. schütteln. Probesprühen. Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Die erste Schicht nur leicht vorbeiben. Danach aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mindestens 4 weitere Schichten aufsprühen. Bei Neon-Farbtönen: 4 Schichten weiß, dann eine Schicht Neon lackieren. Zwischen den Schichten jeweils 10 Minuten abblühen lassen. Folie ist nach ca. 2 Stunden wieder abziehbar. Durchgetrocknet nach ca. 6-8 Stunden. Technisches Merkblatt beachten.

Gefahr - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Versucht Hautreizungen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.
 Imp.: MOTIP DÜPLI AG · Allmendstrasse 30 · CH-8320 Fehraltorf · Tel.: +41 44 908 38 40.

(F) Peinture élastomère pelable. Peinture élastomère pelable formant une couche de protection. Application sur tous les supports lisses, non absorbants, comme par ex. le métal, l'aluminium, les plastiques durs peints, le verre. Les dommages tels que les fissures dans la pellicule de protection sont facile à recouvrir avec ce produit. Le support doit être propre, sec, exempt de traces de rouille et de graisse. Ne pas appliquer sur les supports poreux ou sensibles aux solvants. Recouvrir les parties qui ne sont pas à peindre! Agiter l'aérosol env. 3 min. Faire un test de pulvérisation. Faire un essai de compatibilité sur un endroit peu visible. La première couche doit être extrêmement fine. Ensuite appliquez 4 couches en passes-croisées à une distance d'environ 25 cm du support. Pour les teintes fluo : 4 couches de blanc, puis appliquer une couche de fluo. Laisser sécher 10 minutes entre chaque couche. Le film est retirable après environ 2 heures de séchage. Sec à cœur après environ 6 à 8 heures. Se référer à la notice.

Danger - Aerosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne



MOTIP DÜPLI GmbH
 Kurt-Vogelsang-Str. 6
 D-74855 Hassmersheim
 Tel. +49 (0) 62 66 / 75-0
 www.motipdupli.com
 Made in Germany
 © registered trademark

2004/42/IIB(e), VOC max. 840 g/L, <393 g/L

520

400ml e3



MOTIP®

SPRAYPLAST



new quality

Video

Abziehlack

Peinture élastomère pelable

Pellicola spray rimovibile

