

Ø 19 - Sviluppo 60 mm

mm 3



ACHTUNG
ATTENTION
ATTENTION
WAARSCHUWING
UWAGA - POZOR
POZORNOST - PAŽNJA

8 g e
MAT. Nr. 80707

DE HÄRTER - PASTE DIBENZOYLPEROXID

H242 Erwärmung kann Brand verursachen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

FR DURCISSEUR - PATE PEROXIDE DE DIBENZOYLE

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

GB HARDENER - PASTE DIBENZOYL PEROXIDE
H242 Heating may cause a fire. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H400 Very toxic to aquatic life.

NL VERHARDER - PASTA DIBENZOYLPEROXIDE
H242 Brandgevaar bij verwarming. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

PL UTWARDZACZ - PASTA NADTLENEK DIBENZOILU
H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

SK VYTVRDOVACIE ČINIDLO BENZOYL PEROXID PASTA
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

HR PASTA OTVRDNJIVAČ DIBENZOIL PEROKSID

H242 Zagrijavanje može uzrokovati požar. H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju kože H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

SRB PASTA OČVRŠĆIVAČ DIBENZOIL PEROKSID

H242 Zagrevanje može da dovede do požara. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

40 mm

h 60 mm

h 20 mm

mm 2

MOTIP 80707 23/3/15

D: Füllspachtel schließt dauerhaft kleinere und mittlere Unebenheiten. Anwendbar auf Metall, Holz, Beton und Kunststoffen. Untergrund säubern und aufräuen. Ggf. bis auf das blanke Metall abschleifen. Benötigte Materialmenge mit ca. 2-4% Härter mischen. Dann in gewünschter Schichtstärke auftragen. Verarbeitungszeit ca. 7-8 Min. Schleifbar nach ca. 30-40 Min. Optimale Verarbeitungstemperatur bei 15-20°C. Angemischte Masse nicht in die Dose zurückgeben. Dose gut verschlossen, kühl und trocken lagern. **Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Imp.: MOTIP DUPLI AG, Allmendstraße 30, CH-8320 Fehraltorf, Tel. +41 44 908 38 40.**

F: Le mastic de rebouchage comble de façon durable les petites et moyennes inégalités. Utilisable sur les métaux, le bois, le béton et les plastiques. Nettoyer la surface à enduire et la rendre rugueuse. Si nécessaire, poncer jusqu'au métal nu. Mélanger la quantité de produit nécessaire avec env. 2 - 4 % de durcisseur. Enduire selon l'épaisseur désirée. Temps d'utilisation env. 7 - 8 mn. Peut être poncé après env. 30-40 mn. Application idéale à une température de 15 à 20°C. Ne pas remettre le mélange résiduel dans la boîte. Stocker la boîte bien fermée, dans un endroit froid et sec. **Attention. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un**

endroit bien ventilé. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale.

I: Stucco poliester universale è uno stucco poliester universale per riempire e livellare crepe, ammaccature, fori, ecc. Elastico e facilmente carteggiabile, è applicabile su tutti i metalli, cemento, legno e plastica. Pulire, irruvidire e togliere la ruggine. Mescolare bene la quantità di prodotto necessaria con ca. 2-4% di induritore ed applicare entro 7-8 min. Dopo ca. 30-40 min. la superficie può essere lavorata, carteggiata e preparata con Stucco Fine e/o Fondo per la verniciatura. Risultato migliore alle temperature a 15-20°C. Conservare in luogo asciutto e fresco. **Attenzione. Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.**

**Spachtel/
Mastic/
Stucco: 242g e**
**Härter/
Durcisseur/
Catalizzatore: 8g**



ZZ



2004/42/II B(b),
VOC max. 250 g/L,
VOC <249 g/L



4 048500 443558

ocker
ocre

styrolfrei
sans styrène

presto®

**Füll-
Spachtel
Mastic
de rebouchage**

**Hervorragende Haftung, leicht schleifbar
Excellente adhérence, ponçage léger**

Mit Mischkappe · Couvercle de mélange

MDG 87868 12-15