

D: presto Kunststoff-Reparatur-Spachtel schließt dauerhaft kleine und mittlere Scha-densstellen an fast allen am Fahrzeug gebräuchlichen Kunststoffen wie PP, PUR, ABS usw. sowie auf Holz, Metall oder Beton. Nicht für Weichkunststoffe geeignet. Untergrund säubern und anrauen. Benötigte Materialmenge mit 2-4% Härter mischen und auf die Schadensstelle auftragen. Verarbeitungszeit ca. 7-8 Min. Schleifbar nach ca. 30-40 Min. Optimale Verarbeitungstemperatur bei 15-20°C. Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben. Dose gut verschlossen, kühl und trocken lagern. **Achtung. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Imp.: MOTIP DUPLI AG, Allmendstraße 30, CH-8320 Fehraltorf, Tel. +41 44 908 38 40.**

F: Le Mastic pour plastique convient pour combler de manière durable les petites et moyennes inégalités sur quasiment toutes les surfaces plastiques tel que PP, PUR, ABS, etc. ainsi que sur le bois, le métal ou le béton. Ne convient pas sur les plastiques doux. Nettoyer et dépolir le support. Mélanger la quantité nécessaire avec 2 à 4 % de durcisseur et appliquer sur le support. Utiliser dans les 7 à 8 min suivant le mélange. Ponçable après environ 30 à 40 min. Application idéale à une température de 15 à 20°C. Ne pas remettre le reste du mélange dans le pot. Bien refermer le récipient et conserver dans un endroit frais et sec. **Attention. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux. Si**

l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation nationale.

I: Stucco elastico per plastica è indicato per la riparazione di danni piccoli e medi su quasi tutti i tipi di plastiche dei veicoli, quali ad es. PP, PUR, ABS, ma anche su legno, metalli anche zincati e cemento. Non utilizzabile su plastiche morbide. Pulire e carteggiare la superficie. Mescolare la quantità richiesta di stucco con il 2-4% di catalizzatore e applicare sulla superficie pulita e asciutta. Lavorabilità (pot life) circa 7-8 min. Carteggiabile dopo 30-40 min. Non mettere eventuali residui di materiali nella confezione. Chiudere attentamente la confezione e conservarla al fresco e all'asciutto. Risultato migliore alle temperature a 15-20°C. **Attenzione. Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni regionali.**

Spachtel/
Mastic/
Stucco: **242g e**
Härter/
Durcisseur/
Catalizzatore: **8g**



ZZ

Ord.no.: 443732



2004/42/II B(b),
VOC max. 250 g/L,
VOC <249 g/L



styrolfrei
sans styrène

schwarz
noir

presto®

2K

Kunststoff-
Spachtel
Mastic
pour plastiques

Geeignet für PP, PUR, ABS, uvm.
Convient sur le PP, PUR, ABS, etc.

Mit Mischkappe · Couvercle de mélange

MDG 87981 12-15

Ø 19 - Sviluppo 60 mm

mm 3



ACHTUNG
ATTENTION
ATTENTION
WAARSCHUWING
UWAGA - POZOR
POZORNOST - PAŽNJA

8 g e
MAT. Nr. 80707

DE HÄRTER - PASTE DIBENZOYLPEROXID

H242 Erwärmung kann Brand verursachen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

FR DURCISSEUR - PATE PEROXIDE DE DIBENZOYLE

H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

GB HARDENER - PASTE DIBENZOYL PEROXIDE
H242 Heating may cause a fire. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H400 Very toxic to aquatic life.

NL VERHARDER - PASTA DIBENZOYLPEROXIDE
H242 Brandgevaar bij verwarming. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

PL UTWARDZACZ - PASTA NADTLENEK DIBENZOILU
H242 Ogrzanie może spowodować pożar. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

SK VYTVRDOZOVACIE ČINIDLO BENZOYL PEROXID PASTA
H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

HR PASTA OTVRDNJIVAČ DIBENZOIL PEROKSID

H242 Zagrijavanje može uzrokovati požar. H317 Može uzrokovati alergijsku reakciju kože H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

SRB PASTA OČVRŠĆIVAČ DIBENZOIL PEROKSID

H242 Zagrevanje može da dovede do požara. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H319 Dovodi do jake iritacije oka. H400 Veoma toksično po živi svet u vodi.

40 mm

h 60 mm

h 20 mm

mm 2

MOTIP 80707 23/3/15