

ADVANCE



Rénovateur Plastiques Extérieurs - Vernieuwer Plastic Exterieur

POUR TOUS TYPES DE TEINTE /
VOOR ALLE TINTEN

- Redonne l'éclat du neuf
- Geeft de glans van nieuw terug
- Dépose un film protecteur
- Legt een beschermende film

400ml e

RENOVATEUR PLASTIQUES EXTERIEURS

Rénove et protège les plastiques extérieurs non peints et laisse une pellicule protectrice et brillante.

Mode d'emploi : 1- Laver le véhicule au préalable en utilisant un Shampoing Auto Pratic. 2- Sécher les parties à traiter. 3- Bien agiter l'aérosol avant l'emploi. 4- Pulvériser uniformément le produit à environ 20 cm de la surface à traiter, en évitant les projections sur la carrosserie et les vitres. Pour les petites surfaces, pulvériser sur un chiffon propre et appliquer. 5- Pour un résultat parfait, essuyer à l'aide d'un chiffon propre, sec et non pelucheux.

Conseils : Éviter les projections sur les surfaces alentours des pare-chocs. Ne pas appliquer sur les pare-chocs peints. Ne pas laisser l'aérosol sans surveillance dans un véhicule. Ne contient pas de silicone.

VERNIEUWER PLASTIC EXTERIEUR

Herstelt en beschermt ongelakt kunststof aan de buitenkant en geeft een glanzende beschermlaag.

Gebruiksaanwijzing: 1- Was eerst auto met Auto Pratic Shampoo. 2- Droog de te behandelen delen. 3- Schud de spuitbus voor gebruik. 4. Spuit het product gelijkmatig op te behandelen oppervlak vanop ongeveer 20 cm afstand, vermijd spatten op het koetswerk en de ruiten. Spuit het product op een propere doek voor kleinere oppervlakken. 5- Wrijf met een propere, pluivrije doek voor een perfect resultaat.

Stips: Vermijd spatten op de oppervlakken die bumper omringen. Niet gebruiken op gelakte bumpers. Laat de spuitbus niet onbeheerd achter in de wagen. Bevat geen silicone.

RECOMMANDATIONS/AANBEVELINGEN

FR - Contient : Hydrocarbures, C7, n-Alcanes, Isoalcanes, Cycliques et Isopropanol. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. P261 Éviter de respirer les vapeurs /aérosols. P264 Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clé. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501 Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale. Contient : 30 % et plus : hydrocarbures aliphatiques.

NL - Bevat : Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, Isoalkanen, cyclische en Isopropanol. H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261 Inademing van damp /spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermdende handschoenen dragen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM /arts raadplegen. P391 Gelekte /geomorste stof opruimen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. P501 Inhoud /verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: 30 % en meer: alifatische koolwaterstoffen.

DE - Enthält: Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, cyclische und Isopropanol. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261 Einatmen von Dampf /Aerosol vermeiden. P264 Nach Gebrauch Kontaminierte Haut gründlich waschen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P403+P233 Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. P501 Inhalt /Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 30 % und darüber: aliphatische Kohlenwasserstoffe.



5203

BPE400 - 333433 - 0316



DANGER / GEVAAR / GEFAHR

TETROSYL FRANCE

ZAC du moulin - 40, Avenue Clément Ader - BP500
F 59118 WAMBRECHIES - Tel : 0033 (0)3 20 28 06 30
www.autopratic.com



VOLUME NET / NETT VOLUME

400ml e