

Ⓜ **Utilisations:** Rénove et protège les plastiques extérieurs non peints (pare-chocs, bas de caisse, protections latérales,...). Ravive les plastiques pour un noir plus intense. Convient à tous types de pare-chocs. **Mode d'emploi:** Agiter avant utilisation. Sur plastiques propres et secs, vaporiser uniformément à environ 15 cm de la surface à traiter. Uniformiser l'application avec une microfibre propre. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. Attention, Provoque une sévère irritation des yeux. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contient: moins de 5%: agents de surface non ioniques. Contient: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

EMB59512D | SAS108 | 338102 | 1017



Ⓜ **Gebruik:** Renoveert en beschermt de niet-geschilderde plastieken onderdelen aan de buitenkant (bumper, dorpelverbreeders, zijdelingse beschermingen,...). Verfrist de kunststof panelen voor een intenser zwart uitzicht. Geschikt voor alle type bumpers. **Gebruiksaanwijzing:** Schudden voor gebruik. Op schone en droge kunststof panelen, gelijkmatig verstuiwen vanaf ongeveer 15 cm van het te behandelen oppervlak. De applicatie uniformiseren met een schone microvezeldoek. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bevat: minder dan 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Ⓜ **Verwendungszweck:** Frischt unlackierte Kunststoffe im Außenbereich (Stoßstangen, Unterboden, Seitenverkleidung etc.) auf und schützt sie. Erneuert Kunststoffteile und verleiht ihnen einen intensiveren Schwarzton. Für alle Arten von Stoßstangen geeignet. **Gebrauchsanleitung:** Vor Gebrauch schütteln. Produkt auf saubere und trockene Kunststoffteile gleichmäßig aufsprühen und hierbei einen Abstand von 15 cm zur zu behandelnden Oberfläche einhalten. Das Produkt mit einem sauberen Mikrofasertuch gleichmäßig verteilen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Kontaminierte Haut gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: unter 5%: nichtionische Tenside. Enthält: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.



Mobivia

Norauto

RENOV' EXTERIOR PLASTIC

Rénovateur plastiques extérieurs - Renovator kunststof buitenpanelen - Auffrischer für äußere Kunststoffteile



PERFORMANCE TESTÉE
EN LABORATOIRE INDÉPENDANT
RESULTAAT GETEST
IN EEN ONAFHANKELIJK LABORATORIUM
LEISTUNG GETESTET
IN UNABHÄNGIGEN LABORS

RAVIVE LES SURFACES PLASTIQUES / ASPECT DU NEUF
LAAT PLASTIC OPPERVLAKKEN HERLEVEN / ALS NIEUW
AUFFRISCHUNG VON KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN WIE NEU

500mL e

DK
PRINTING

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux

Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :
N08_PE2_FND

FILE NUMBER :
20170929

EAN13 :
3501361176795

CUSTOMER :
MGTS

DIE CUT :
225x105

01 - 27/10/17

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P2758
- P199
- DieCut

SEND
00/00/17

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.

