

PERICOLO - H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Containitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 Tossico per gli organismi acquatici ad effetti di lunga durata. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P260 Non respirare la polvere/ i fumi/ il gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P272 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P305+P351+P338 In caso di CONTATTO CON GLI OCCHI: sciagurare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciagurare. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 30 °C. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Usare il contenitore del prodotto come contenitore per i rifiuti. (Legge n. 49/1966) Rimozione prodotto con: Acetone o Diluente Nitro(Legg237/99). Contiene: Idrocarburi, C7-C9, n-alkanali, isolanali, cidiacatato di n-butile, xilene (miscela di isomeri) N,N-1,6-Hexandiilbisi[12-hydroxyoctadecanamide]: Può provocare una reazione allergica.

DANGER - H222+H229 Extremely flammable aerosol. Pressurized container may burst if heated. H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area. P272 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+P351+P338 If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. P501 Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations. Contains: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isolanals, cyclicis-n-butyl acetate, xylene (mixture of isomers) N,N-1,6-Hexandiilbisi[12-hydroxyoctadecanamide]. May produce an allergic reaction.

GEFAHR - H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Bei ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. P210 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P272 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Schutzbrille tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Enthält: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isolanals, cyclicis-n-butylacetat, Xylol (mixture of isomers) N,N-1,6-Hexandiilbisi[12-hydroxyoctadecanamide]: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

DANGER - H222+H229 Aerosol extrêmement inflammable. Récepteur sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite de dépositions répétées ou d'une exposition prolongée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, tenir le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur une autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P272 Éviter le regard dans l'environnement. P273 Porter des gants de protection (des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact à la victime en contact et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. Contient: Hydrocarbures, C7-C9, n-alkanes, isolanals, cyclicisacétate de n-butyle, xylène (mixture of isomers) N,N-1,6-Hexandiilbisi[12-hydroxyoctadecanamide]: Peut produire une réaction allergique.



WRAPPER®
removable spray point



Vernice Removibile

Removable spray point
Ablösbarer Sprühlack
Vernis amovible

Protettiva
Protective · Schutz · Protecteur

Resistente
Resistant · Beständig · Résistant

Impermeabile
Waterproof · Undurchlässig · Impemèabile

Disponibile anche in latte: 1L, 5L
Liquid paint available: 1L, 5L



WRAPPER è una vernice spray removibile. Crea attorno all'oggetto verniciato una pellicola elastica e adesiva che lo protegge e lo impermeabilizza. Non aggredisce le superfici. Ideale per metalli, plastica, alluminio, carbonio, vetro, legno trattato e per tutte le superfici piane, ondulate, flessibili, ecc. o ruvide. Scolorimento su materiali porosi e tutti i tipi di polistirolo. Non resiste agli idrocarburi (benzina, ecc.).

MODI D'USO - **1** Pulire e asciugare bene la superficie da verniciare, usando prodotti neutri (saponi o sgrassatori). **2** Prima dell'uso notare bene la bombola per almeno 10-15 minuti. **3** Tenere la bombola a una distanza di almeno 10-15 cm dalla superficie da verniciare. **4** Prima mano velata, utile a fare da base. Nelle mani successive incrociare le passate per ottenere una stesura uniforme, spruzzando sempre partendo dal lato verso l'oggetto. **5** Per evitare colature non soffermarsi su un punto. **6** Dare almeno 3-4 mani, lasciando asciugare per 5-10 minuti tra una mano e la successiva. Piu mani più spessore. **7** Alla fine di ogni applicazione capovolgere la bombola e tenersela per 2 secondi per pulire il diffusore. **8** Per rimuovere la pellicola creare un punto di rottura con un oggetto appuntito, facendo attenzione a non rovinare la superficie sottostante, sollevare 3-4 cm di pellicola e tirarla come se fosse un elastico.

CARATTERISTICHE - Finitura opaca. Resistente ai raggi UV. Resistente alle temperature da -35°C a +120°C. Asciugatura: fuori-polvere 05-08 minuti, al tatto 15-20 minuti.

WRAPPER is a removable spray paint. It creates around the painted item an elastic and adhesive film that protects it and makes it waterproof. Wrapper does not damage the underlying surfaces. Ideal for metal, plastic, steel, carbon, glass, treated wood, and all flat, curved, flexible, smooth, or rough surfaces. Not recommended for porous materials and all types of polystyrene. Not resistant to hydrocarbons (fuel, etc.).

DIRECTION - **1** Before painting, clean and degrease carefully the surface with a mild detergent (soap or sgrassatori). **2** Before use shake well the can for at least 2 minutes. **3** Hold the can at least 10-15 cm away from the surface while spraying. **4** Do not try to get full coverage with the first coat. Spray a thin coat first, then apply additional cross coats for an even coverage, always starting spraying from the outside in. **5** Apply even coats, without lingering, to avoid drips. **6** Apply at least 3 or 4 coats, letting each coat dry for 5-10 minutes, to add thickness. More coats make the film thicker and more durable. **7** At the end of each cycle of coats of solvent, to clean valve and nozzle. **8** Wait 2 hours at least, to remove. Break the film with a sharp object, paying attention not to damage the underlying surface. Lift an edge of 3-4 cm and peel it off.

PRODUCT SPECIFICATIONS - Matt finishing. UV resistant. Is resistant from -35°C to +120°C. Drying time: dust-free 5-8 minutes, dry-to-touch 15-20 minutes.

WRAPPER ist ein ablösbarer Sprühlack, der um den lackierten Gegenstand herum eine elastische Klebefolie bildet, die diesen schützt und wasserabweisend macht. Wrapper greift die Oberflächen nicht an. Ideal für Metalle, Plastik, Aluminium, Kohlenstofffasern, Glas, behandeltes Holz und für sämtliche ebene, wellige, biegsame, glatte oder rauhe Oberflächen. Die Anwendung wird abgeraten auf porösen Materialien und jeder Art Styropor. Nicht resistent gegen Kohlenwasserstoffe (Benzin, etc.).

ANWENDUNG - **1** Reinigen und entfetten Sie die zu lackierenden Oberflächen gründlich mit neutralem Reiniger (Seife oder Fettlöser). **2** Schütteln Sie die Sprühdose vor der Anwendung mindestens 2 Minuten lang kräftig. **3** Halten Sie die Sprühdose in einem Abstand von mindestens 10-15 cm von der zu lackierenden Fläche. **4** Die erste Schicht hauchdünn; dies ist nützlich, um eine Basis zu schaffen. Bei den nachfolgenden Anstrichen überkreuzen Sie, um eine gleichmäßigere Beschichtung zu erhalten. Sprühen Sie immer von der Seite beginnend zum Objekt hin. **5** Gleichmäßige Sie durchgehend, ohne sich vermehrt auf einen Punkt zu konzentrieren. So vermeiden Sie Tropfenbildung. **6** Nehmen Sie mindestens 3-4 Beschichtungen vor, indem Sie zwischen den einzelnen Beschichtungen 5-10 Minuten Zeit vergehen lassen. Je mehr Beschichtungen Sie vornehmen, desto stärker das Ergebnis. **7** Am Ende jeder Anwendung drehen Sie die Sprühdose um und sprühen Sie zwei Sekunden lang so wind den Diffusor gereinigt. **8** Um den Schutzfilm zu entfernen schaffen Sie eine Bruchstelle mit einem spitzen Gegenstand. Achten Sie darauf, die darunterliegende Oberfläche nicht zu beschädigen. Heben Sie den Schutzfilm 3-4 cm an und ziehen Sie es als ein Gummiband wäre.

EIGENSCHAFTEN - Endverbraucher matt. UV-resistent. Temperaturbeständig von -35°C bis +120°C. Trocknungszeit: staubabweisend: 05-08 Minuten; griffest: 15-20 Minuten.

WRAPPER est un peinture amovible et s'enlève avec facilité à la main sans aucun besoin de produits ni pinceau. Wrapper crée une feuille adhesive elastique sur la surface qui a été peinte. Elle protège et imperméabilise le support. Il n'endommage pas les surfaces. Idéal pour métal, plastique, aluminium, fibre de carbone, verre, bois traité et toutes les surfaces planes, ondulées, lisses ou rugueuses. Important: l'application est déconseillée sur des matériaux poreux et tous types de polystyrène. N'est pas résistant aux hydrocarbures (benzine, etc.).

MODI D'EMPILO **1** Mettetevi e degrassate la surface a peindre en utilisant des produits neutres (savon ou dégraissant). **2** Agitez fortement l'aérosol avant de l'application pendant au moins 2 minutes. **3** Tenez l'aérosol a une distance de 10 à 15 cm de la surface a peindre. **4** Appliquez une première couche très légère comme base d'acorde. Appliquez les couches suivantes en croisant les applications pour obtenir un résultat uniforme. **5** Afin d'éviter les coulures et bulles éventuelles, ne pas s'arrêter de peindre sur la surface en cours de peinture. **6** Effectuez au moins 3-4 couches et laissez sécher la peinture pendant 5-10 minutes entre chaque couche. Consils d'application: * Appliquez 7 couches de peinture (plus le film est épais plus la résistance est importante). * A la fin de chaque application, pour éviter que le diffuseur ne se bouche, pulvérisez l'aérosol en le mettant tête en bas et vaporisez 2 secondes. **7** Pour enlever la peinture: Prenez un objet pointu et décollez sur une partie de la peinture. Tirer et peeler le film élastique de peinture en faisant attention à ne pas endommager le support. PROPRIETÀS - Finitura mate. Resistente aux rayons UV. Séchage: hors-poussière: 05-08 minutes; au toucher: 15-20 minutes. 15-20 minutes.



520 3 e Cont. 400 ml

colerpack

Via Cellini, 26 · 20020 Solaro (MI) · Tel. +39 029690664
www.wrapperspray.com · info@wrapperspray.com

WRAPPER SPRAY

