

FABRICATION FRANÇAISE



MODE D'EMPLOI

1. Positionner le pad sur la lustreuse.
2. Poser la mousse sur la partie de la carrosserie à lustrer, une fois celle-ci propre et sèche.
3. Effectuer une pression verticale sur la mousse (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
4. Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas) à 1500 tours/min maximum, en maintenant une légère pression sur la mousse pour un bon contact sur le support, mais sans forcer.
5. Travailler uniformément sur tout le véhicule. Une fois la carrosserie traitée, passer votre micro-fibre pour essuyer le surplus sur la carrosserie.
6. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.

Traitement titane valable pour 2 voitures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Mecacyl International/ DABS - ZI Auguste III - 11 Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS - FRANCE
Tél: +33 5 56 68 05 06 - info@mecacyl.com

WWW.DABSFRANCE.COM



TRAITEMENT TITANE MOUSSE DE LUSTRAGE

Avec produit intégré
Sans silicone

Compatible avec tous types de lustreuses électriques pneumatiques

Attache feutre



1 Mousse
Diamètre 125mm
avec produit régénérant intégré



A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, et utiliser dans les 12 mois après ouverture

WWW.DABSFRANCE.COM

FABRICATION FRANÇAISE



ÉTAPE 2
Film Titane

by PADXPRESS

TRAITEMENT TITANE Film de protection haute résistance



SPÉCIAL Carrosserie claire

Avantages Techniques

- Film protecteur composé de nanoparticules PTFE (Polytétrafluoroéthylène)
- Apporte un éclat et une brillance incomparable à votre peinture
- Haute-résistance aux impacts
- Effet déperlant

WWW.DABSFRANCE.COM

by PADXPRESS



TRAITEMENT TITANE Film de protection haute résistance

• HAUTE PERFORMANCE •

ÉTAPE 2
Film Titane



POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

ÉTAPE 1
Je régénère



PC800



PC500



PC540

ÉTAPE 2
Je protège



PC550

OU



PC510 / PC520

Ref.PC510



3 760183 349248

POIDS NET 230g



WWW.DABSFRANCE.COM