



- **Supprime les grincements**
- **Chasse l'humidité**
- **Nettoie et protège**
- **Dégrippe les pièces rouillées**
- **Desserre les mécanismes coincés**

LIRE LES PRECAUTIONS D'EMPLOI AU DOS

400 ml

Sans Silicone

POINTER LA FLÈCHE DE LA VALVE ► VERS LA MARQUE COLORÉE ●



AUTO



MAISON



2 ROUES



JARDIN



MARINE

Lubrifie et supprime les grincements

Lubrifie les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds (serrures, câbles, commandes, etc.). Supprime les grincements indésirables (charnières, poignées, gonds, ressorts, etc.)

Chasse l'humidité

Pénètre sous l'eau et la repousse en l'isolant de la surface métallique. Chasse l'humidité des circuits électriques ou électroniques et rétablit ainsi les contacts, en particulier dans les systèmes d'allumage. Facilite aussi la remise en état des moteurs ayant été inondés (bateaux, autos, etc.)

Protège

Dépose sur toutes surfaces métalliques un film moléculaire protégeant de la corrosion (machines, outils, visserie, pièces auto, etc.). Bloque et supprime les effets déjà existants d'une rouille légère.

Dégrippe les pièces rouillées

Pénètre en profondeur et libère les mécanismes bloqués (écrous, boulons, vannes, robinets etc.)

Élimine les résidus

Dissout les traces de graisses, de goudron, de colle, de poussière sur les surfaces métalliques et plastiques. Aide à décoller les adhésifs.

Mode d'emploi: saturer la zone à traiter et laisser pénétrer. Pour de meilleurs résultats, ne pas essuyer. Pour des applications précises, utiliser le tube prolongateur.

WD-40 Company, 11 rue Edison, 69673 Bron Cedex ☎ 04 72 14 67 47 Plus d'informations sur www.wd40.fr

Danger



Peut provoquer somnolence ou vertiges. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes les précautions d'usage relatives à l'élimination des déchets.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Sans aération suffisante, formation possible de mélanges vapeur-air explosibles. Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcanes, < 2% aromates

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, UK - MK11 3LF.
Tel: +44 (0)1908 555400 Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

**WD-40 EST
SANS SILICONE
NON CONDUCTEUR**



400 ml | 520 ml



1000829



0,4l