



LOCTITE®

SILICONE TRANSPARENT CLEAR SILICONE

[FR]

Adhésif / Joint d'étanchéité Silicone Transparent. Conçu pour répondre aux besoins de l'automobile, de l'agriculture et de maintenance générale / réparation Industrielle.

- Pour étancher des pièces ne devant plus être démontées.
- Très souple et élastique.
- Résistance en Température : de -55°C à 200°C (en continu), 250°C (en pointe).
- Résiste aux conditions climatiques ainsi qu'à l'exposition directe aux rayons de soleil.

Applications Typiques: Colle sur la plupart des matériaux tels que les verres, les métaux, les céramiques, les composites et la plupart des plastiques. Collage et étanchéité de logos, badges, baguettes et enjoliveurs latéraux.

Conseils d'utilisation : Nettoyer et sécher les pièces. Appliquer un cordon régulier sur une surface. Entourer les alésages prévus pour la fixation du carter. Assembler les pièces dans les 5 minutes, en respectant les recommandations du constructeur. Les surplus de produit doivent être retirés immédiatement. Ne peut pas être peint. Non recommandé pour les joints de culasse ou pour les pièces en contact permanent avec le carburant. Peut être utilisé en complément d'un joint prédécoupé traditionnel pour améliorer les performances d'étanchéité du joint prédécoupé.

Stocker à température ambiante. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche technique. Utiliser de préférence avant: Voir sur le conditionnement.

[NL]

Lijm/Afdichtingsmiddel Clear Silicone Ontwikkeld voor toepassingen in de automobielsector, landbouw, onderhoud en reparatie.

- Voor het afdichten zonder onderdelen te demonteren
- Zeer flexibel en elastisch
- Temperatuurbestendigheid: -55°C tot 200°C (continu), 250°C (kortstondig)
- Weerbestendig ook indien blootgesteld aan direct zonlicht

Toepassingen:

- Verlijmt de meeste materialen zoals glas, metaal, keramiek, composietmateriaal en andere kunststof

Gebruiksaanwijzing:

Het oppervlak reinigen met Loctite® SF 7063 en laten drogen. Bij het verlijmen de onderdelen binnen 5 minuten monteren. Overtollig materiaal moet onmiddellijk verwijderd worden. Niet overschilderbaar. Niet aanbevolen op flenspakkingen die constant in benzine gedrenkt zijn. Bewaren bij kamertemperatuur. Voor verdere informatie, gelieve het technische informatieblad te raadplegen. Minstens houdbaar tot: zie bodem.

Loctite® SI 595

Henkel Technologies France S.A.S. 77716 Marne la Vallée cedex 4. Tél : 01 64 17 70 00.

Henkel Nederland bv, Adhesive Technologies,
Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein. Tel: 030- 6073850.

Henkel Belgium nv, Adhesive Technologies,
Havenlaan 16, BE 1080 Brussel. Tel: 02/421 25 55.

1860412

IDH No. 1123423

Cont.: 40 ml / 41 g

Made in Italy. Registered Trademark.

© Henkel Corporation 2014. www.loctite.com



17/201