

LOCTITE[®]

SI 5940

**SUPERFLEX
BLACK**

**SILIKON
SCHWARZ**

**SILICONE
NOIR**

**BLACK
SILICONE**

**SILICONE SEALANT
KLEB- UND DICHTSTOFF
ADHÉSIF /
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
LIJM / AFDICHTINGSMIDDEL**

100 ml / 102 g



[GB] Store at room temperature.

For more information consult
Technical Data Sheet.

Best Before: see bottom of pack.

[DE] Bei Raumtemperatur lagern.

Weitere Angaben siehe
Technisches Datenblatt.

Mindestens haltbar bis: siehe Boden.

[FR] Stocker à température
ambiante. Pour plus d'information
veuillez consulter la fiche technique.
Utiliser de préférence avant:

Voir le fond du conditionnement.

[NL] Bewaren bij kamertemperatuur.
Voor verdere informatie, gelieve
het technische informatieblad
te raadplegen.

Minstens houdbaar tot: zie bodem.

Henkel Ltd., Wood Lane End,
Hemel Hempstead, Hertfordshire.
HP2 4RQ. Tel: +44 1442 278000.

Henkel AG & Co. KGaA,
Standort München,
Gutenbergstraße 3, D-85748 Garching.
Tel: +49 89 9268 0.

**Henkel Central Eastern Europe
GmbH**, Erdbergstraße 29,
A-1030 Wien, Tel: +43 1 71104 0.

Henkel & Cie. AG,
Salinenstrasse 61, CH-4133 Pratteln.
Tel: +41 61 825 70 00.

Henkel Technologies France S.A.S.
77716 Marne la Vallée cedex 4.
Tél : 01 64 17 70 00.

**Henkel Nederland bv,
Adhesive Technologies**,
Brugwal 11, NL 3432 NZ Nieuwegein.
Tel: 030- 6073850.

**Henkel Belgium nv,
Adhesive Technologies**,
Havenlaan 16, BE 1080 Brussel.
Tel: 02/421 25 55.

IDH No. 2064415

Made in Italy.

www.loctite.com

1873615