



TOTAL QUARTZ

5W-30

INEO ECS
FUEL ECONOMY

- F
- GB
- D
- NL
- I
- E
- P
- CZ
- PL
- DK
- N
- FIN
- S
- GR
- H
- SK
- SLO
- RUS
- KZ
- DZ
- LT
- EST
- LV
- RO
- BG
- SRB
- UA

F Lubrifiant de technologie de synthèse. Economise le carburant. Lubrifiant Low SAPS. Conseillé pour les nouvelles générations de moteurs essence et diesel munis de FAP et autre système de post traitement. Attention. H319- Provoque une sévère irritation des yeux. H412- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P280- Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P501- Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.



CE Synthetic technology lubricant. Saves fuel. Low SAPS lubricant. Recommended for new generations of petrol and diesel engines fitted with DPF and other post-treatment systems. Warning. H319- Causes serious eye irritation. H412- Harmful to aquatic life with long lasting effects. P101- If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102- Keep out of reach of children. P280- Wear protective equipment for the eyes/face. P501- Dispose of the contents/container at a certified waste disposal facility.

D Schmiermittel der Synthesetechnologie. Spart Kraftstoff. Schmiermittel Low SAPS. Empfohlen für die neuen Generationen von Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfiltern und andere Nachbehandlungssysteme. Achtung. H319- Verursacht schwere Augenreizung. H412- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280- Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P501- Inhalt/Behälter in einer zugelassenen Entsorgungsanlage entsorgen. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölabnahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlluflüssigkeiten ist verboten.



GVÖ Gefahrlos-Verwertung
Liste Nr. 14



Normes : ACEA C2
PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290
Satisfies TOYOTA technical requirements



1 L gris

TOTAL Lubrifiants - 562, avenue du Parc de l'île - 92000 NANTERRE - FRANCE

Tél +33 (0)1 41354000

Protect the environment : dispose of used oils and empty containers in accordance with local regulations.

INTERNET

www.lubricants.total.com

457786 - A

MADE IN E.C.



3 425901 018201

**OTHER LANGUAGES : OPEN
HERE**



1Le

