



BARDAHL®

# Moto' Technic®

# Moto' Technic®



Sans chlore et super puissant, le dégraissant multifonctions dissout rapidement goudron, huiles, graisses ou saletés inaccessibles et tenaces sur le moteur, les organes de freinage, les circuits électriques, les chaînes et l'embrayage.

**Mode d'emploi** 1 Agiter l'aérosol. 2 Vaporiser sur des surfaces sèches et froides en insistant sur les parties les plus sales, laisser agir. 3 Essuyer si nécessaire 4 Lubrifier aussitôt les parties mécaniques (chaînes, axes de roues...)

**Précautions:** attendre un séchage complet avant la mise sous tension. Ne pas appliquer sur les peintures, jantes ou surfaces aluminium non vernies, joints, selle, guidon et caoutchoucs. Faire un essai préalable sur une petite surface.

**Danger.** H222: Aérosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315: Provoque une irritation cutanée. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P260: Ne pas respirer les gaz/aérosols. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P273: Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection. P301+P310: EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau. P391 : Recueillir le produit répandu. P405: Garder sous clef. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. **Contient :** Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isalcane, cycliques, <5% n-hexane. 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques.

Volume net 400 ml



5203



# DEGRAISSANT MULTIFONCTIONS

Toute pièce mécanique  
Ultra puissant

SADAPS BARDAHL - BP50050 Mouvaux  
59589 Bondues Cedex - France  
Tél. 03 10 38 38 38 - www.bardahlfrance.com

  
**BARDAHL®**  
FABRIQUÉ EN FRANCE DEPUIS 1939



Réf. : 3454  
734435 R2