



Nettoyant prévidange

Motor spoeling

Evite surchauffe et usure
Lubrification optimale



Voorbeeld oververhitting en slijtage • Optimale smering

Tous moteurs
Essence et Diesel

• Alle type motoren • Benzine en Diesel

FR : Dissout, décolle et maintient en suspension tout type de dépôts usagés dans l'huile pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.

Nettoie l'ensemble du circuit moteur (système hydraulique, boîte de vitesses, différentiel).

Evite l'usure prématuée du moteur.

NL : Lost vervuiling in de motor op en houdt deze vast in de olie waarna deze vervuiling wordt afgevoerd bij het aftalen van de olie.

Reinigt de gehele motor (olie circuit).

Voorkomt vroegtijdige slijtage van de motor.



Ne pas dépasser le niveau maximum d'huile indiqué par la jauge.

Overschrijdt nooit het maximumpeil dat is aangegeven op de oliepeilstok.

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gêres de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin, NE PAS faire vomir. Garder sous clé. Eliminer le contenu/recipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoparaffines, cycliques, <2% aromatiques, ≥30% hydrocarbures aliphatisques; <5% hydrocarbures aromatiques.

NL : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermiden. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTICIGOCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarenlv of onzichtbare afval.

Bewat: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoparaffines, cycliques, <2% aromatiques, ≥30% hydrocarbures aliphatisches; <5% hydrocarbures aromatiques.

DE : Gefahr: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Entält:** Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclen, >2% Aromaten, ≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

1 traite
behandelt

6 L

Quand utiliser le produit ?
Wanneer het product gebruiken?

Avant
la vidange

Voordat u
de oude
olie aflaat

Mode d'emploi

- 1 Moteur chaud, à l'arrêt, avant la vidange.
- 2 Verser le flacon dans l'huile moteur (maximum 10% de la contenance du carter).
- 3 Faire tourner le moteur au ralenti pendant 15 minutes.
- 4 Vidanger et changer le filtre à huile.

Compatible tous moteurs 4 temps essence, Diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo et toutes huiles.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Warme en afgezette motor voor de olieververing.
- 2 Giet de inhoud van de bus in de oude motorolie (maximum 10% van de carterinhoud).
- 3 Laat de motor stationair draaien gedurende 15 min.
- 4 Laat de olie verversen en vervang de oliefilter.

Geschikt voor alle 4-takt motoren, benzine, Diesel, LPG, Hybride, met of zonder turbo en is tevens ook geschikt voor alle type oliën.

UFI : PS46-CYDR-920Y-01CG

732103 R12

Réf. 1032



300 ml

SADAPS BARD AHL

ZI Tournai Ouest 2

Rue du Mont des Carliers, 3

B-7522 Tournai - BELGIQUE

Tél. : +32 (0)69 59 03 60

www.bardahl.fr

www.quickfds.fr