



# Anti-usure boîte de vitesses manuelle & pont

Réduit bruits  
& usure  
Facilite le passage  
des vitesses



Tous moteurs  
Essence & Diesel

**FR** Prévient et réduit bruits, frictions et usure des boîtes de vitesses manuelles et ponts. Améliore le passage des vitesses, en particulier à froid. Forme un film protecteur et réduit les frictions et l'usure des engrenages. Prolonge la durée de vie de la boîte.

Non compatible boîte de vitesses automatique, boîte de vitesses overdrive et pont autobloquant.

**1** traite jusqu'à **2,5L**

### Quand utiliser le produit ?

A tout moment, idéalement après une vidange de la boîte

### Mode d'emploi

- 1 Agiter le tube.
  - 2 Verser le tube dans votre carter d'huile de boîte de vitesses.
- Dosage maxi :**  
10% de la capacité du carter.  
Respecter le niveau d'huile préconisé.

Compatible toutes huiles de boîte de vitesses manuelle & pont.

**FR : Attention.** Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient phosphite de triphényle, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5 dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs, méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.



755104 R11  
Réf. 1045  
**150 ml e**  
SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
www.bardahl.fr  
www.quickfds.fr



# Anti Slijtage manuele versnellingsbak & achter brug differentieel

Vermindert geluid  
& slijtage  
Vergemakelijkt  
het schakelen



Alle type motoren  
Benzine & Diesel

**NL** Voorkomt en vermindert geluid, wrijving en slijtage van de manuele versnellingsbak en achterbrug differentieel. Verbeter het schakelen, vooral bij lage temperaturen. Vormt een beschermende laag en vermindert de wrijving en slijtage van de synchromesh en tandwielen. Verlengt de levensduur van de versnellingsbak.

Niet geschikt voor automatische versnellingsbakken en achterbrug differentieelen waar.

**1** behandelt tot **2,5L**

### Wanneer het product te gebruiken?

Op ieder moment, eigenlijk na een olieversing

### Gebruiksaanwijzing

- 1 De tube goed schudden.
  - 2 Giet het product in de versnellingsbak of achterbrug differentieel.
- Max. dosis:**  
10% van de cartercapaciteit.  
Het aanbevolen oliepeil naleven.

Geschikt voor alle typen manuele versnellingsbak & achterbrug differentieel oliën.

**NL : Waarschuwing.** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat trifenyfosfiet, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5 dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs, methylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen, Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**DE : Achtung.** Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Triphenylphosphit, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5 dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs, Methyl-methacrylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen.

