

**BARDAHL**

**24 MOIS**

STABILISÉ

LE CARBURANT

## Substitut de plomb

## Loodvervanger

3en1

**Lubrifie & protège**

**Facilite le démarrage**

**Essence**

**Formule professionnelle**

• Smeert & beschermt • Vergemakkelijk het starten  
• Benzine • Professionele formule

739116 R7

**FR** Permet l'utilisation du SP95-E10 et SP98-E5 dans les moteurs 2 et 4 temps. Lubrifie et protège les soupapes et sièges. Nettoie et protège le circuit d'alimentation. Prolonge la conservation du carburant jusqu'à 24 mois.

**Ne pas utiliser pour moteurs équipés de pot catalytique.**

**FR : Danger.** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors du portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des pants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Recueillir le produit répandu. Garder sous clé. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy-carbonyl)ethane-sulphonate, Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatiques (2-25%), Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatiques (2-25%), n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatiques. >30% aliphatices Kohlenwasserstoffe, <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

**traite** **1** **500L** Dose pour **1** **litre**

**Quand utiliser le produit ?**  
A chaque plein

**Mode d'emploi**

**1** Dévisser le bouchon. **2** Presser le flacon pour remplir le doseur gradué selon la quantité de carburant à traiter. **3** Verser le produit dans le réservoir. **4** Compléter avec du carburant.

**Compatible tous moteurs essence 2 et 4 temps.**

Sans plomb 95 Sans plomb 98

UFI : 2SQT-K9XK-N301-RE45  
**500 ml e**  
739116 R15  
**Réf. 1151**

SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

**FR BIDON + BOUCHON**

3126672011512

**NL** Toelaat het gebruik van SP95-E10 et SP98-E5 van 2-takt en 4-takt motoren. Smeert en beschermt de inlaatkleppen en de zetels. Reinigt en beschermt het luchtinlaatkanaal. Verlengt de levensduur van de benzine tot 24 maanden.

**Niet gebruiken bij motoren die zijn uitgerust met een catalysator.**

**NL : Gevaar.** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen oopbescherming, petalsbescherming. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamepunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy-carbonyl) ethanesulphonate, Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatics (2-25%), Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatics (2-25%), n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatics. >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

behandelt **1** **500L** Dose pour **1** **litre**

**Wanneer dit product te gebruiken?**

**Bij iedere tankbeurt**

**Gebruiksaanwijzing**

**1** Schroef de dop los. **2** Knijp in de fles en vul het bovenste reservoirtje met de gewenste hoeveelheid te behandelen brandstof. **3** Giet het product in de brandstoftank. **4** Vul aan met de juiste hoeveelheid brandstof.

**Geschikt voor alle 2-takt en 4-takt motoren.**

Sans plomb 95 Sans plomb 98

UFI : 2SQT-K9XK-N301-RE45  
**500 ml e**

SADAPS BARDAHL  
ZI TOURNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)  
[www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

**DE : Gefahr.** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Enthält:** Potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy-carbonyl) ethanesulphonate, Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclohexanes, aromatics (2-25%), Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclohex, <2% Aromaten. >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe; <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.