



Nettoyant Injecteurs

Injectie Reiniger

Evite le remplacement*



Diesel
& hybrides Diesel

B7

B10

*Sous réserve d'injecteurs en bon état hédonique. - Photos non contractuelles. Voorkomt vervanging. Unter vorbehalt von injektoren in gute mechanische stoot. Niet-bindende fotos.

FR Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).
Rétablit le débit des injecteurs et restaure les performances du moteur.
Supprime trous à l'accélération et ralenti instable. Evite la surconsommation de carburant.
Facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
Réduit les bruits moteur.

NL Reinigt en beschermt het gehele injectiesysteem (injectoren, pompen, kleppen, verbrandingskamer).

Herstelt het debiet van de injectoren en de motorprestaties.

Verwijderd gaten in de acceleratie en onstabiel stationair toerental.

Voorkomt overmatig brandstofverbruik.

Vergemakkelijkt de goedkeuring bij de technische controle voor wat betreft de vervuiling.

Vermindert het motorlawaai.

Pour une efficacité optimale, respecter la dilution additif-carburant préconisée.

Voor een optimale werking, respecteer de juiste verhoudingen.

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gercures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin, NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Contient: Hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatiques, ≥30% hydrocarbures aliphatiques; <5% hydrocarbures aromatiques.

NL : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevährlijk of bijzonder afval. **Bevat:** Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, ≥30% alifatische koolwaterstoffen; <5% aromatische koolwaterstoffen.

DE : Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Entält:** Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclen, <2% Aromaten, ≥30% alifatische Kohlenwasserstoffe; <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

Pourquoi ? Waarom ?
1 injecteur injectie = tot 400€**



Quand ? Wanneer ?

Dès les premiers Km !
Vanaf eerste Km !

Vous roulez plus souvent en ville:
Meestal stadsverkeer:
Tous les / Elke 5000 km

Vous roulez plus souvent sur autoroute:
Meestal snelwegsverkeer:
Tous les / Elke 10 000 km

ou 2x par an / of 2x per jaar



Mode d'emploi

- Attendez que le voyant réserve soit allumé.
 - Verser le flacon dans le réservoir avec le prolongateur.
 - Ajouter 15L de carburant.
 - Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
 - Refaire le plein normalement.
- Compatible tous moteurs Diesel**

Gebruiksaanwijzing

- Wacht totdat het lampje van de brandstoffank brandt.
- Giet de fles in de tank met het verlengstuk.
- Voeg 15L brandstof toe.
- Rijd totdat de brandstoffank leeg is in één of meerdere trajecten.
- Tank terug bij.



Geschikt voor alle type Diesel motoren

Compatible

Diesel

B7

Diesel

B10

Geschikt met

brandstoffen:

UFI : 5FT5-NAWP-0301-PXSE

Réf. 1155 735 115 R18

500 ml e

SADAPS BARDAHL
Z.I. Tournaï Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournaï - Belgique
Tél.: +32 (0) 69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickids.fr

