



Nettoyant Injecteurs Superéthanol

Elimine les dépôts



Superéthanol E85

Formule 100% compatible et miscible E85.

Évite l'encrassement et préserve la durée de vie du moteur.

Nettoie le système d'injection, rétablit les débits et évite le grippage (injecteurs et pompe à injection).

Améliore le rendement moteur grâce à une pulvérisation optimale.

Recommandé après chaque installation d'un boîtier de conversion superéthanol.

Photos non contractuelles.

Conseils du PRO

Utiliser le traitement superéthanol à chaque plein. Il protège en continu votre système d'injection et améliore la pulvérisation à froid.



Ne pas utiliser de carburant E85 pur dans un véhicule non adapté et/ou non prévu à cet effet.

Danger: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spécialisés. **Contient:** Hydrocarbures: C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycloalcs, <2% aromatiques. Alcools: C12-15 Propoxyliated, Aminated, Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide, >30% hydrocarbures aliphatiques; <5% hydrocarbures aromatiques.



500 ml e

UFI : CPY2-PXRR-ED92-TW0H

Pourquoi ?

L'E85 est un carburant non additivé à l'origine. Il faut donc lui apporter les additifs pour entretenir le système d'alimentation et le moteur.

Quand ?

Dès le 3ème plein après la conversion

Fréquence ?

Vous roulez plus souvent en ville: 1 traitement tous les 5000 km

ou plus souvent sur autoroute: 1 traitement tous les 10000 km

ou 2 fois par an (été & hiver)*

Mode d'emploi

- 1 Attendre que le voyant réserve soit allumé.
- 2 Verser le flacon dans le réservoir avec le prolongateur.
- 3 Ajouter 35 à 40L de carburant.
- 4 Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets.
- 5 Refaire le plein normalement.



Compatible tous moteurs essence fonctionnant au superéthanol E85 équipés à l'origine ou équipés d'un boîtier de conversion homologué.

Compatible carburants:



SADAPS BARDAHL
Z.I. Tournai Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgique
Tél.: +32 (0) 69 59 03 60
www.bardahl.fr - www.quickfids.fr

Ref. 1301
730301 RO



*A condition d'avoir parcouru au minimum 5000 Km entre chaque traitement.