



- ▶ N° du client : 3706
- ▶ N° de commande :
- ▶ Format : 144x182 mm
- ▶ Arrondis d'angle : 2 mm
- ▶
- ▶ Date : 24-03-2017

1755 - 735175 R12 - Stop fuite direction assistée 300ml  
vect HD\_144X182MM\_epreuve\_mat brillant



## Stop fuite direction assistée

## Stop Lek servo

Action rapide et longue durée  
Sans démontage



Tous moteurs  
Essence et Diesel

• Snelle en lange termijn actie • Zonder demontage  
• Alle type motoren • Benzine en Diesel

**FR** Restitue les propriétés d'origine des joints toriques. Traite les gorges des joints. Colmate toutes les fuites (pompes, vérins, valves). Restaure les performances de l'huile par addition d'additifs neufs. Réduit les bruits et les tremblements. Supprime fuites et suintements au niveau des raccords de durites. N'agit pas sur les joints cassés, fissurés ou en papier.

**NL** Geeft soepelheid terug aan O-ringen en dichtingen. Behandelt de binnenkant van de O-ringen. Verzegelt alle lekken (pompen, cilinders, ventielen). Vermindert werkings-geruis en trillingen. Hersteld de kwaliteit van de olie door de toevoeging van nieuwe additieven. Stopt lekken en doorsijpelen bij de aansluiting van de leidingen. Werkt niet bij gescheurde dichtingen of leidingen en bij papieren dichtingen.

**FR** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol, Benzène, polypropène derivatives, sulfonated, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

**NL** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol, Benzene, polypropene derivatives, sulfonated, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

**DE** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol, Benzene, polypropene derivatives, sulfonated, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.



Quand utiliser le produit ?  
Wanneer het product te gebruiken?

En cas de fuites ou suintements

In geval van zweten of lekken van de pakkingen

### Mode d'emploi

- 1 Agiter le bidon.
  - 2 Verser le produit dans votre réservoir de direction assistée.
- Dosage maxi** : 1 flacon sans dépasser le niveau maximum indiqué.

Compatible toutes huiles pour direction assistée et boîte automatique.

### Gebruiksaanwijzing

- 1 De tube goed schudden.
  - 2 Giet het product in het reservoir van de stuurbekrachtiging.
- Maximale dosering**: 1 tube zonder het maximum peil te overschrijden.

Geschikt voor alle stuurbekrachtiging en automatische transmissie oliën.



735175 R12

Réf. 1755

300ml e

SADAPS BARDAHL  
BP 50050 Mouvoux  
59589 Bondues Cedex  
Tél.: 0033 3 10 38 38 38  
www.bardahlfrance.com  
www.quickfds.fr



Découpe Etiquette

ECHELLE : 100%

Dans un souci de respect des délais, nous vous remercions de nous retourner cette épreuve le plus rapidement possible.

Sens de sortie

