



BARDAHL®



Eco
nettoyage
moteur®

(1) Eco-ethersingelmonster

Nettoyant vanne EGR EGR-klep reiniger

Evitez le remplacement*

Diesel

B7

B10

*Sans résidu d'une vanne EGR en bon état mécanique. - Photos non contractuelles. - Ouvrir l'autoportrait d'une EGR-klep en goede mechanische staat. - Niet-contractuele foto's.

FR Élimine gommes, vernis, suies et dépôts sur la vanne EGR.

Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération. Préviens la formation des dépôts.

NL Verwijdert gom, vernissen en roetaanslag op EGR-klep.

Herstelt luchtstroom naar de verbrandingskamers en elimineert acceleratieverlies.

Voorkomt de vorming van roetaanslag.

Pour une efficacité optimale, respecter la procédure préconisée.



Voor een optimale efficiëntie, respecteer de aanbevolen procedure.

FR - Danger : Aerosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs, gaz. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spécifique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. **Contient** : xylène (mélange), Ethylbenzène, Acétone. >30% hydrocarbures aliphatiques; 15-30% hydrocarbures aromatiques. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

NL - Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk. Kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan sloomheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp, Gas niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelabelde bescherming. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIPOISONCENTRUM, arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig wassen met water. Indien nodig, beschermen met een beschermend contactlens verwijderen. Indien mogelijk; blijven spelen. Bij onwil voelen een ANTIPOISONCENTRUM, arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gestolten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doornemen of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan hoge temperaturen boven 50°C, 122°F. **Bevat**: xylène (mixture), Ethylbenzène, Aceton, >30% alifatische koolwaterstoffen; 15-30% aromatische koolwaterstoffen. Niet overmatig verspuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd.

DE - Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Gas nicht einatmen. Nach Gebrauch: Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. Dicht/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchströhen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C, 122°F aussetzen. Enthält: Xylol (mischung), Ethylbenzol, Aceton, >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe; 15-30% aromatische Kohlenwasserstoffe. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden.

UFI : HVGU-TQ26-104T-GHGX



Utilisé par les professionnels de l'automobile. Avoir quelques connaissances en mécanique est préconisé.

Gebruikt door professionals in de automobiellindustrie. Kennis van mechanica wordt aanbevolen.

Mode d'emploi

- 1 Démontez la vanne EGR du véhicule et la placez dans un récipient adapté.
- 2 Pulvériser abondamment sur les parties calaminées. (Ne pas pulvériser sur la connectique électrique ou pneumatique de la vanne).
- 3 Laisser agir 3 à 5 mn.
- 4 Essuyer la vanne à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la calamine. En cas d'encrassement important, renouveler l'opération.
- 5 Remonter la vanne EGR nettoyée sur le moteur.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Demonteer de EGR-klep van het voertuig en plaats de klep in een geschikte houder.
- 2 Spuit het product op de vervuilde delen (niet op de elektrische aansluitingen spuiten of op het pneumatische gedeelte).
- 3 Laat 3 tot 5 min inwerken.
- 4 Kuis de EGR klep af met een zachte doek om de koolaanslag te verwijderen. In geval van hardnekkige aanslag, herhaal de operatie.
- 5 Monteer de gereinigde EGR-klep terug op de motor.

Volume net **400 ml**
520 3 e

Ref. 43283 7334328 83

SADAPS BARDAHL
Z.I. Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgique
Tél. : +32 (0) 69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfrs.fr

3 12667 20432836

