




Stop fuite huile moteur Motor stop Lek

Action rapide et longue durée
Sans démontage



Tous moteurs
Essence et Diesel

• Shelle en langdurige werking • Zonder demontage
• Alle type motoren • Benzine en Diesel

FR Stoppe et prévient durablement fuites et suintements.

Restitue les propriétés d'origine des joints toriques (caoutchouc, néoprène) et des bagues d'étanchéité.

Agit sur les joints internes et externes du moteur.

Ne bouche pas le filtre à huile.

NL Stopt en voorkomt lekkages.

Geeft de oorspronkelijke eigenschappen terug aan de O-ringen (rubber, neopreen) en keerringen.

Werkt op interne en externe dichtingen van de motor.

Verstopt de oliefilter niet.



Ne pas dépasser le niveau maximum d'huile indiqué par la jauge.

Noot het maximumpeil dat is aangegeven op de oliepeilstok overschrijden.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

DE : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.



Quand utiliser le produit ?
Wanneer het product gebruiken?

En cas de fuites ou suintements

In geval van zueten of lekken

Mode d'emploi

- 1 Moteur chaud et à l'arrêt.
- 2 Secouer le flacon.
- 3 Verser le produit dans le carter d'huile.

Compatible tous moteurs 4 temps essence, Diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo et toutes huiles.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Warme en afgezetste motor.
- 2 Schud goed de bus.
- 3 Giet het product in het carter.

Geschikt voor alle 4-takt motoren, benzine , diesel, LPG, Hybride, met of zonder turbo en voor alle type oliën.

UFI : 0RUV-25KM-G30Q-Y284



737110 R10

Réf. 1107

300ml e

SADAPS BARDAHL
ZI Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIQUE
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

