



Nettoyant carburateur

Carburator reiniger

Nettoie et protège Sans démontage



Essence

Formule professionnelle

• Reinigt en beschermt • Zonder demontage
• Benzine • Professionele formule

FR Nettoie et maintient propre le carburateur, la pompe à essence et les soupapes d'admission. Stabilise le ralenti, élimine les à-coups à l'accélération et facilite le démarrage à froid. Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

NL Reinigt en houdt de carburator, benzinepomp en inlaatkleppen proper.

Stabiliseert het stationair toerental, elimineert schokken tijdens het accelereren en vergemakkelijkt de koud start.

Beperkt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en vergemakkelijkt de doorgang bij de technische controle, tijdens de CO-meting.

FR : Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes (système nerveux central, reins, foie) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec abondance à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** xylène (mélange), Ethylbenzène. $\geq 30\%$ hydrocarbures aromatiques; $< 5\%$ hydrocarbures aliphatiques.

NL : Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, nieren, lever) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Bij aanhoudende irritatie: Een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat:** xyleen (mixture), Ethylbenzeen. $\geq 30\%$ aromatische koolwaterstoffen; $< 5\%$ alifatische koolwaterstoffen.

DE : Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen (Zentrales Nervensystem, Nieren, Leber) bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. arf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Enthält:** Xylol (mixture), Ethylbenzol. $\geq 30\%$ aromatische Kohlenwasserstoffe; $< 5\%$ aliphatische Kohlenwasserstoffe.

1 = 20 L

Quand utiliser le produit ?
Wanneer dit product te gebruiken?



Traffic
urbain :

Rijden in de
stad:

1x/ jaar
ou • of
5000 Km
Tous les / Elke



Traffic
auto-
routier :

Rijden op de
snelweg:

1x/ jaar
ou • of
10000 Km
Tous les / Elke

Mode d'emploi

- 1 Verser le flacon dans le réservoir puis ajouter 20L de carburant (ne pas tenir compte de la réserve).
- 2 Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité et en un ou plusieurs trajets.
- 3 Refaire le plein.

Compatible tous moteurs 4 temps essence, GPL, hybride, avec ou sans turbo. Non compatible avec biocarburants type E85.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Giet de inhoud van de bus in de brandstoftank en voeg 20L brandstof toe (geen rekening houden met de reserve).
- 2 Normaal rijden totdat de brandstoftank leeg is, in één of meerdere trajecten.
- 3 Opnieuw vol tanken.

Geschikt voor alle 4-takt benzine motoren, LPG en hybride, met of zonder turbo. Niet geschikt voor biobrandstoffen van het type E85.

UFI : EU55-H6DX-630A-D7X2

730110 R16
Réf. 1110

500 ml e

SADAPS BARDAHL
ZI JOURNAL Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

3 266720 111106

