



Répare Crevaision

Répare et regonfle
Repartez aussitôt !



Tous pneus
Sans démontage

Répare et regonfle en quelques secondes votre pneu sans outil et sans démontage.

N'endommage pas le pneu.

Ne pas utiliser avec valve équipée d'un capteur électronique de pression.

Permet de reprendre la route immédiatement*, en toute sécurité.

*Une fois la réparation effectuée. - Photos non contractuelles.

Mode d'emploi



1 Retirer si possible l'objet qui a provoqué la crevaision, dégonfler le pneu complètement.



2 Manœuvrer votre véhicule pour placer, si possible, l'endroit de la crevaision contre le sol.



3 Bien agiter l'aérosol et par temps froid, le réchauffer à la main ou à l'aide de votre chauffage d'habitacle.



4 Visser complètement le raccord, sans forcer.



5 L'aérosol en position verticale, pulvériser jusqu'à épuisement du produit.



6 Lorsque le pneu est regonflé, dévisser rapidement le raccord et rouler de 10 à 20 km sans dépasser 50 km/h pour bien répartir le produit.



7 Contrôler et compléter la pression si nécessaire selon les préconisations du constructeur.



Simple & rapide
SANS DÉMONTAGE

Précautions

- Considérer cette réparation comme provisoire.
- Faire contrôler ou réparer votre pneu par un spécialiste dans les meilleurs délais.
- Ne convient pas pour les pneus déchirés, les crevaisons supérieures à 5 mm ou sur les flancs.

Convient aux
pneus tubeless et
aux pneus avec
chambre à air.



Volume net **600 ml e**

800 3

Réf. 49600
7304960 R2

SADAPS BARD AHL
ZI TOURNAI Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfids.fr

Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'incendie. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, 122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

UFI : 0A46-RXE0-KK4T-JCS6

