



**Nettoyant Tissus
et moquettes
Textiel en
vloerbekledingsreiniger**



200ml e

Nettole en profondeur / Ravive les couleurs

Reinigt grondig op / Frist kleur

F LE NETTOYANT TISSUS ET MOQUETTES AUTO PRATIC élimine rapidement la saleté accumulée sur les sièges en tissu, les tapis et les moquettes en leur redonnant leur aspect et leur couleur d'origine.

MODE D'EMPLOI 1. Dépoussiérer la surface à nettoyer à l'aide d'un aspirateur. **2.** Agiter l'aérosol et pulvériser uniformément le produit à environ 35 cm de la surface à traiter, en tenant l'aérosol tête en bas. **4.** Laisser agir la mousse puis brosser énergiquement jusqu'à disparition de cette dernière. Si nécessaire, enlever l'excès de mousse à l'aide d'un chiffon sec. **5.** Attendre le séchage complet avant de passer l'aspirateur.

CONSEILS Faire un essai préalable sur une partie cachée pour vérifier la stabilité des couleurs. Ne pas laisser l'aérosol sans surveillance dans un véhicule. Stocker à l'abri de la chaleur, de l'humidité et du gel.

B Deze Textiel en vloerbekledingsreiniger reinigt vlug het aangekoekte vuil op de stoffen zetels, de tapijten en de autotapijten engeven hun karakter en kleur terug. Zijn antistatisch karakter vertraagt het vertal aan stofdeeltjes.

GEBRUIKSAANWIJZING 1. Onststof het te reinigen oppervlak met behulp van textielborstel of een stofzuiger. **2.** De spuitbus flink schudden voor gebruik. **3.** Op het te behandelen oppervlak spuiten op zo'n 35 cm, met de kop van de spuitbus naar beneden. **4.** Het product laten inwerken. Het te behandelen oppervlak krachtig en gelijkmatig borstelen tot het schuim is verdwenen. **5.** Zodra het droog is, borstelen en weer stofzuigen.

TIPS Test delicaat textiel eerst op een verborgen stukje om de kleurvastheid te controleren. Voor een optimaal resultaat moet u het hele oppervlak behandelen waarop de vlek zich bevindt. Geen spuitbussen laten slingeren in de wagen. Bescherm het product tegen vochtigheid en vrieskou.

RECOMMANDATIONS/AANBEVELINGEN

F H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut échauffer sous l'effet de la chaleur.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P231 Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°/122°F.

Contient : 5% ou plus, mais moins de 15% : Hydrocarbures aliphatiques. Moins de 5% : Agents de surface anioniques, Parfums. Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

B H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P231 Houder onder druk ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°/122°F.

Bevat : 5% meer, maar minder dan 15% : Alifatische koolwaterstoffen, minder dan 5% : Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfums. Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Danger
Gevaar



3-301750-017414 >



328017
010414

CC DTI200

270

Tetrosyl France, ZAC du Moulin
40, avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES - France.
Tel : +33 (0)3 20 28 06 30 www.tetrosyl-france.com

Tetrosyl

