



DIAMOND



KLEEN AIR

CLIMATISATION ET VENTILATION



**PURIFIE & ASSAINT
ELIMINE BACTÉRIES
& MAUVAISES ODEURS**



TETROSYL EUROPE,
79 Rue Du Chemin Vert,
59273 FRETIN, France
Tel: +33(0)3 20 28 06 30
www.tetrosyl-europe.com

Kleen Air

Un air pur pour votre auto!

Grâce à sa formule bactéricide, fongicide et virucide, le Kleen Air Climatatisation et Ventilation assure une désinfection efficace des systèmes d'aération, sans aucun démontage! Le diffuseur one-shot diffuse le produit en continu dans l'habitacle puis dans le système d'aération en circuit fermé. Simple et rapide, le Kleen Air agit sur les micro-organismes et élimine les mauvaises odeurs.

ART3476 - 0424

CC WNC151 CC WNC152

**210 3
125mle**

*Activité antibactérienne et antifongique conformément à la norme EN 1276 et 1650.
*Activité virucide conformément à la norme EN 14476, efficace contre le Covid Humain (souche strain 229E) suivant méthode EN 14476:2019-10 en condition de saleté.

Mode d'emploi:

1. Agiter l'aérosol avant utilisation. Briser la languette de sécurité.
2. Mettre le contact du véhicule, allumer le système d'aération.
3. Ouvrir toutes les ventilations et fermer toutes les fenêtres. Mettre le système d'aération en circuit fermé et à puissance maximale.
4. Avancer au maximum le siège du passager. Placer le Kleen Air sur le tapis de sol à l'arrière du siège passager. Veiller à disposer le Kleen Air sur une microfibre.
5. Déclencher l'aérosol, en appuyant sur le diffuseur.
6. Sortir du véhicule et veiller à ce que toutes les portes soient fermées.
7. Attendre 30 minutes pour une diffusion totale des agents actifs.
8. Retirer l'aérosol vide et si nécessaire, essuyer l'excès de produit sur le siège passager ou les vitres intérieures. Bien aérer le véhicule après utilisation.

Précautions d'emploi:

Remplacer préalablement le filtre d'habitacle si celui-ci est encrassé. Eviter l'utilisation du produit en cas de températures trop faibles. Ne pas laisser l'aérosol sans surveillance dans un véhicule. Ne pas rester à l'intérieur du véhicule lorsque le produit se diffuse. Stocker le produit à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité. Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. L'utilisation du Kleen Air ne dispense pas de l'entretien professionnel du circuit de climatisation.

Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi : H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. P501 Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

Aérosol à pulvériser : [TP2 - Désinfection de l'air des systèmes de climatisation et des conduits d'aération.]. Principes actifs : ALCOOL ETHYLIQUE [CAS : 64-17- 5] 612.25 g/kg ; CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLLAMMONIUM [CAS : 7173-51-5] 11.31 g/kg. A utiliser de préférence avant la date imprimée sur le produit.



DANGER



AEROSOL

BAC DE TRI

3 301750 034459 >



301750-405F-88NX-75MA J-FI