

ADVANCE



Détachant Goudron - Reiniger Teervlekken

FORMULE NON AGRESSIVE /
NIET-AGRESSIEVE FORMULE

- Élimine toutes traces de goudron, résine et cambouis
- Verwijdert alle sporen van teer, hars en wagensmeer

- Compatible tous types de peintures, plastiques et chromes
- Geschikt voor elk type verf, plastic en chroom

300ml e

DÉTACHANT GOUDRON

Élimine efficacement toutes taches de goudron, résine, cambouis et traces de carburant.

Mode d'emploi : 1- Bien agiter l'aérosol avant l'utilisation. 2- Vaporiser le produit à environ 20 cm de la surface à traiter. 3- Ne laisser agir le produit que quelques instants. 4- Frotter à l'aide d'un chiffon doux puis rincer à l'eau claire. 5- Renouveler l'opération si nécessaire. 6- Laver et sécher votre voiture à l'aide du Shampooing Lustrant ou Dégraissant. **Conseils:** Il est conseillé d'utiliser le produit avant le lavage. Ne pas appliquer sur une carrosserie fraîchement peinte, sur des peintures de retouche ou les phares. Tester au préalable sur une petite partie cachée notamment s'il s'agit d'une peinture neuve. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou venant d'être exposés au soleil. Agir de préférence sur les taches fraîches. Ne pas laisser l'aérosol sans surveillance dans un véhicule.

REINIGER TEERVLEKKEN

Verwijdert doeltreffend alle teer-, hars-, olievlekken en brandstofsporen.

Gebruiksaanwijzing : 1- Schud de spuitbus voor gebruik. 2- Spuit het product vanop 20 cm afstand op het te behandelen oppervlak. 3- Laat het product slecht een ogenblik inwerken. 4- Wrijf met een zachte doek en vervolgens spoelen met helder water. 5- Herhaal deze stappen indien nodig. 6- Was en droog uw auto met de Hoogglans of Ontvettende Shampoo. **Stips:** Het wordt aanbevolen om het product te gebruiken voor u de wagen wast. Niet gebruiken op vers gespoten koetswerk, op bijgewerkte lak of op koplampen. Test het product eerst op een kleine onzichtbare plaats, vooral bij nieuwe lak. Niet gebruiken op onderdelen die warm zijn of net blootgesteld werden aan de zon. Bij voorkeur verse vlekken behandelen. Laat de spuitbus niet onbeheerd achter in de wagen.

RECOMMANDATIONS/AANBEVELINGEN

FR - H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforeur, ni brûler, même après usage. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501 Éliminer le contenu /récipient conformément à la réglementation locale. Contient : 30 % et plus : hydrocarbures aliphatiques ; moins de 5 % : agents de surface non ioniques.

NL - H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. P501 Inhoud /verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: 30 % en meer: alifatische koolwaterstoffen; minder dan 5 %: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

DE - H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. P501 Inhalt /Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 30 % und darüber: aliphatische Kohlenwasserstoffe; unter 5 %: nichtionische Tenside.



DANGER / GEVAAR / GEFAHR



405 3

BAG300 - 333446 - 0316

TETROSYL FRANCE

ZAC du moulin - 40, Avenue Clément Ader
BP500 - F 59118 WAMBRECHIES
Tél : 0033 (0)3 20 28 06 30
www.autopratic.com

Tetrosyl



VOLUME NET / NETT VOLUME

300ml e

