



RÉNOVATEUR PNEUS **BRILLANCE EXTRÊME**

Le Rénovateur Pneus GS27 Classics® rénove sans effort les pneumatiques de votre véhicule. Le caoutchouc retrouve sa couleur naturelle et vos pneumatiques sont comme neufs !

Application : Pour tous les types de pneumatiques.

Conseil technique : Pour un résultat optimal, utiliser sur pneumatiques propres et secs.

Mode d'emploi : Vaporiser le Rénovateur Pneus GS27 Classics® sur le flan du pneu afin d'obtenir une mousse consistante. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Laisser agir le produit pour retrouver un aspect neuf. Il est important de ne pas essuyer le produit et d'attendre une quinzaine de minutes afin d'obtenir un résultat définitif. Faire un essai au préalable sur une partie discrète du pneumatique afin d'observer le résultat. Ne jamais vaporiser sur la bande de roulement (partie en contact avec le sol).

Précautions d'emploi : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. **EN CAS D'INGESTION :** appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F. Éliminer le contenu / récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Contient : agents conservateurs « methylchloroisothiazolinone », moins de 5% d'agents de surface non ioniques, 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques.

VOLUME NET :

400 ml

GS27

25 rue de la Flottière
Z.A.C de la Lioudière - CS 90415
37304 Joué-Lès-Tours Cedex
FRANCE - +33 (0) 247 737 777
www.gs27.com



FABRIQUÉ EN FRANCE
CL110101



CODE BARRE
3 35234 994029 3



RÉNOVATEUR **PNEUS**

NETTOIE ET PROTÈGE

REDONNE L'ÉCLAT DU NEUF



BRILLANCE EXTRÊME

