



NETTOYANT MOTEUR

Inhibiteur de corrosion, le Nettoyant Moteur GS27 Classics® nettoie et dégraisse les blocs et compartiments du moteur. Il empêche les points d'oxydation après lavage et ne dégrade pas le caoutchouc des durites. Ce produit est sans acide et sans solvant pétrolier.

Application : Pour l'usage EXTERNE de tous les moteurs, mais également pour les bas de caisse, passages de roues et entrées de portières. **Conseil technique :** Utiliser une brosse pour les surfaces fortement encrassées. Rincer le pulvérisateur à l'eau après utilisation. **Mode d'emploi :** Agiter le produit avant utilisation. Pulvériser à 10-20 cm de la surface à traiter, laisser agir quelques minutes (moins de 5 minutes) et rincer abondamment à l'eau claire. Avant utilisation, protéger tous les composants électroniques : têtes d'allumage, bobines, boîte à fusibles... Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes. Faire un essai au préalable sur une partie discrète du moteur afin d'observer le résultat. **Précautions d'emploi :** Contient : EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM. Contient : 1,2-BENZISOTHIAZOL-(3,2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu / récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques, moins de 5% de : EDTA et sels, agents conservateurs.

VOLUME NET : **500 ml e**

FABRIQUÉ EN FRANCE
CL120102



GS27
25 rue de la Flotière
Z.A.C de la Lodière - CS 90415
37304 Joué-Les-Tours Cedex - FRANCE
+33 (0) 247 737 777

www.gs27.com



CODE BARRE
3352349940385



NETTOYANT MOTEUR

ÉVITE LA CORROSION

SANS ACIDE

RETARDE LE RÉ-ENCRASSEMENT



LA référence
FABRICATION FRANÇAISE