

Utilisations: Lustre et fait briller la carrosserie. Recolore les peintures. Laisse une couche de protection empêchant la saleté de se redéposer. Respecte toutes les peintures noires*. **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher la voiture. Procéder par petites surfaces successives. Bien agiter le flacon. Verser un peu de produit sur de la ouate à lustrer ou sur une microfibre. Appliquer par mouvements circulaires sur la surface à traiter. Laisser sécher jusqu'à l'apparition d'un film mat. Lustrer avec une microfibre propre ou avec de la ouate à lustrer. Bien refermer le flacon après utilisation. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. *Ne pas utiliser sur les peintures mates. Ne pas appliquer sur les plastiques et caoutchoucs. Attention. Contient : 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

EMBS9512D | SAS121 | 345853 | 0120

ART : 2168332



NORAUTO France - 511 à 589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélanotain - Tel: 03 20 60 74 74
www.norauto.fr - En cas d'ingestion ou d'incident, contactez le centre antipoison: 03 83 22 50 50.

AUTO 5 BELGIE - Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht - Tel: 02/525 85 30 - www.auto5.be
En cas d'ingestion ou d'incident, contactez le centre antipoison/In geval van inname, onmiddellijk het anti-gifcentrum contacteren/Bei Verschlucken oder unangebrachter Anwendung des Produkts kontaktieren Sie bitte die Vergiftungszentrale: 070/245.245.

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG - Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu - Bei Verschlucken oder unangebrachter Anwendung des Produkts kontaktieren Sie bitte die Vergiftungszentrale: +49 30 192 40.

Verwendungszweck: Poliert und bringt die Karosserie zum Glänzen. Farbauffrischung für Lacke. Hinterläßt einen Schutzfilm, der erneute Schmutzablagerungen verhindert. Für alle schwarzen Lacke geeignet*. **Gebrauchsanleitung:** Auto reinigen und trocknen. Mit kleinen auf einanderfolgenden Flächen arbeiten. Flasche kräftig schütteln. Geben Sie eine kleine Menge des Mittels auf die Polierwatte oder auf ein Mikrofasertuch. Verreiben Sie das Mittel kreisförmig auf der zu behandelnden Oberfläche. Trocknen lassen, bis ein matter Film erscheint. Mit einem sauberen Mikrofasertuch oder mit der Polierwatte hochglanzpolieren. Flasche nach Gebrauch wieder richtig schließen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. *Nicht bei matten Lacken verwenden. Nicht auf Kunststoff- oder Gumtteilen anwenden. Achtung. Enthält : 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Mobivia

UFI: 8HRS-VAEX-QU4K-RUV4

Norauto

BLACK
SHINE WAX

Lustreur - Autowas - Glanzpolitur

Noir - Zwart - Schwarz



PERFORMANCE TESTÉE
EN LABORATOIRE INDÉPENDANT
RESULTAAT GETEST
IN EEN ONAFHANKELIJK LABORATORIUM
LEISTUNG GETESTET
IN UNABHÄNGIGEN LABORS

FAIT BRILLER, PROTÈGE
ET RECOLORE
LAAT BLINKEN, BESCHERMT
EN GEEFT OPNIEUW KLEUR
GLANZ, SCHUTZ UND
FARBAUFFRISCHUNG

500mL e