

☞ **Utilisations:** Atténue les micro-rayures (rayures que l'on ne sent pas au passage de l'ongle). Respecte toutes les peintures*. Redonne de la brillance à la carrosserie. Peut être utilisé à la main ou à la polisseuse pour un résultat optimal. Contient des abrasifs. **Mode d'emploi:** Nettoyer et sécher la voiture. Procéder par petites surfaces successives. Bien agiter le flacon. Application à la main: Verser un peu de produit sur du coton à poil ou sur une microfibre. Appliquer par mouvements circulaires sur la surface à traiter. Laisser sécher jusqu'à l'apparition d'un film blanchâtre. Essuyer avec une microfibre propre. Application à la polisseuse: Verser un peu de produit sur le tampon de la polisseuse à l'arrêt. Poser la polisseuse sur la carrosserie avant de la mettre en marche. Passer la polisseuse sur la surface à traiter puis essuyer le surplus avec une microfibre. Ne pas utiliser à plus de 1800 tr/min. Bien refermer le flacon après utilisation. Pour un résultat optimal, utiliser en complément un lustreur. **Précautions d'emploi:** Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou venant d'être exposée au soleil. Tester le produit sur une partie cachée avant toute utilisation. Ne pas appliquer sur les plastiques et caoutchoucs. *Ne pas utiliser sur les peintures mates. Ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes. Attention. Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

EMBS9512D | SAS325 | 342865 | 0519

ART : 2168336



3 501361 177099

☞ **Gebruik:** Vermindert microscopische krassen (krassen die men niet voelt als men er met zijn vingermagel overgaat. Geschikt voor alle laktypes*. Geeft nieuwe glans aan de carrosserie. Kan me de hand worden aangebracht of met de polijstmachine voor een optimaal resultaat. Bevat schuumdielden. **Gebruiksaanwijzing:** De auto reinigen en drogen. Te werk gaan in kleine opeenvolgende oppervlakken. De flacon goed schudden. Aanbrenging met de hand: Een beetje product op een prop watten of op een microvezeldoek aanbrengen. Aanbrengen in cirkelvormige bewegingen op het te behandelen oppervlak. Laten drogen tot een witte sluiersfilm verschijnt. Afvegen met een schone microvezeldoek. Aanbrenging met de polijstmachine: Een beetje product op het kussen van de polijstmachine gieten terwijl deze stilstaat. De polijstmachine op de carrosserie plaatsen vooraleer deze in werking te stellen. Met de polijstmachine over het te behandelen oppervlak gaan en vervolgens de overschot afvegen met een microvezeldoek. Niet gebruiken met meer dan 1800 omw/min. De flacon goed sluiten na gebruik. Voor een optimaal resultaat in aanvulling hierop een polijstproduct gebruiken. **Voorzorgsmaatregelen:** Enkel te gebruiken voor het voorziene gebruik en conform aan de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op warme oppervlakken of oppervlakken die aan de zon zijn blootgesteld. Alvorens elk gebruik, het product steeds op een verborgen stuk testen. Niet aanbrengen op kunststoffen en rubbers. *Niet gebruiken op matte laktypes. Waarschuwing: Bevat : 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

☞ **NORAUTO France** - 511 à 589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélantois
Tel : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr - En cas d'ingestion ou d'incident, contactez le centre antipoison: 03 83 22 50 50.

☞ **AUTO 5 BELGIQUE** - Blvd Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht - Tel : 02/525 85 30
www.auto5.be - En cas d'ingestion ou d'incident, contactez le centre antipoison/In geval van inname, onmiddellijk het anti-gifcentrum contacteren/Bei Verschlucken oder unangebrachter Anwendung des Produkts kontaktieren Sie bitte die Vergiftungszentrale: 070/245.245.

☞ **A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG** - Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf. +49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu - Bei Verschlucken oder unangebrachter Anwendung des Produkts kontaktieren Sie bitte die Vergiftungszentrale: +49 30 192 40.

☞ **Verwendungszweck:** Verringert mikrofeine Kratzer (Kratzer, die ich nicht mit einem Fingermagel ertasten lassen). Für alle Lacke geeignet*. Verleiht der Karosserie neuen Glanz. Auch geeignet zum manuellen Auftragen oder zum Bearbeiten mit der Poliermaschine, für ein optimales Ergebnis. Enthält Schleifpartikel. **Gebrauchsanleitung:** Auto reinigen und trocknen. Mit kleinen auf einanderfolgenden Flächen arbeiten. Flasche kräftig schütteln. Manuelle Bearbeitung: Geben Sie eine kleine Menge des Mittels auf das Polier-Baumwolltuch oder auf ein Mikrofasertuch. Verreiben Sie das Mittel kreisförmig auf der zu behandelnden Oberfläche. Trocknen lassen, bis ein weißlicher Film zu sehen ist. Mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen. Bearbeitung mit der Poliermaschine: Geben Sie eine kleine Menge des Mittels auf den Aufsatz der Poliermaschine im Stillstand. Poliermaschine vor dem Einschalten an die Karosserie halten. Poliermaschine an die zu behandelnde Oberfläche bringen und anschließend überschüssige Reste mit einem Mikrofasertuch aufnehmen. Poliermaschine nicht schneller als 1800 U/Min. Flasche nach Gebrauch wieder richtig schließen. Für ein optimales Ergebnis zusätzlich ein Glanzmittel verwenden. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Gebrauchsanleitung verwenden. Nicht auf einer warmen oder kürzlich der Sonne ausgesetzten Fläche anwenden. Das Produkt vor jeder Verwendung an einer versteckten Stelle testen. Nicht auf Kunststoff- oder Gummiteilen anwenden. *Nicht bei matten Lacken verwenden. Nicht auf frisch lackierten Oberflächen verwenden. Achtung. Enthält : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf /Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.



Mobivia

Norauto

MICRO SCRATCH REPAIR

Polish micro-rayures - Polish microscopische krassen - Politor für mikrofeine Kratzer



PERFORMANCE TESTÉE
EN LABORATOIRE INDÉPENDANT
RESULTAAT GETEST
IN EEN ONAFHANKELIJK LABORATORIUM
LEISTUNG GETESTET
IN UNABHÄNGIGEN LABORS

EFFICACE SUR LES MICRO-RAYURES
(TOURBILLONS, PASSAGE AUX ROULEAUX DE LAVAGE)
VERWIJDERT MINI-KRASSEN
(SWIRLS, PASSAGE DOOR DE CARWASH)
WIRKSAM BEI MIKROFEINEN KRATZERN
(DURCH WASSERWIRBEL, WASCHWALZEN DER AUTOWASCHANLAGE)

500mL e