

Norauto

ACEA C3
VW 505.01

5W-40

- PETROL/
ESSENCE
- DIESEL
- HYBRID



- FAP

START



- STOP

1Le



ACEA	API	BMW	FIAT	FORD
C3	SN/CF	LL-04	9.55535-S2	WSS-M2C917-A
GM	MERCEDES BENZ	PORSCHE	RENAULT	VW
Dexos 2	MB 229.31 MB 226.5	A40	RN 0700 RN 0710	VW 505.00 VW 505.01

467662



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

NORAUTO 505.01 5W40 1L

FILE NUMBER :

20210111

EAN13 :

3501361247174

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

PO2 bauletto

STEP

01 - 27/01/21
02 - 01/02/21
03 - 03/02/21
04 - 09/02/21
05 - 18/02/21
06 - 25/02/21
07 - 25/02/21

SEND

11/03/21

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758
- P 2718

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut



Norauto ACEA C3
VW 505.01
5W-40

ESSENCE-DIESEL-HYBRIDE / BENZINE-DIESEL-HYBRIDE / BENZIN-DIESEL-HYBRID
GASOLINA-DIESEL-HIBRIDO / BENZINA-DIESEL-IBRIDO / GASOLINA-GASOLEO-HIBRIDO / BENZYNA-DIESEL-HYBRYDA

FR - Huile moteur synthétique répondant aux normes du tableau en face avant. Rapporter les huiles usagées dans votre centre ou les déposer dans un centre de collecte. **Précautions d'emploi** : Assurez-vous de la compatibilité de l'huile avec votre moteur (notice constructeur et/ou vendeur). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

NL - Synthetische motorolie die voldoet aan de normen van de tabel aan de voorzijde. Breng uw afvalolie naar uw center of breng deze naar een special verzamelpunt. **Voorzorgsmaatregelen**: Ga na of de olie compatibel is met uw motor (handleiding constructeur en/of verkoper). Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Bevat C14-16-18 alkyfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

DE - Synthetisches Motorenöl, entspricht den in der Tabelle auf der Vorderseite angegebenen Normen. Entsorgen Sie das Öl nach Gebrauch an einer Altölnahmestelle oder bringen Sie es in Ihre Meisterwerkstatt zurück. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölnahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung von Altköln gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlluftschichten ist verboten. **Sicherheitsvorkehrungen**: Stellen Sie sicher, dass das Öl mit Ihrem Motor kompatibel ist (Bedienungsanleitung des Herstellers und/oder Verkäufers beachten). Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ES - Aceite sintético de motor que responde a las normas del cuadro. Lleve los lubricantes usados a su centro o deposítelos en un centro de recogida selectiva de residuos. **Precauciones de empleo**: Asegúrese de la compatibilidad del aceite con el motor de su vehículo (documentación del constructor y/o al vendedor). Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Contiene C14-16-18 Alquilfenol. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

IT - Olio motore sintetico che risponde alle norme della tabella indicata davanti. Riportare gli oli usati presso un centro a portarli in un centro di raccolta. **Precauzioni d'uso**: Assicuratevi della compatibilità dell'olio con quello della vostra vettura (libretto di uso e manutenzione e/o raccomandazione costruttore). In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Contiene C14-16-18 Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PT - Óleo de motor sintético que responde às normas do seguinte quadro. Deixe os seus óleos usados num centro ou em qualquer centro de recolha. **Precações na utilização**: Confirme a compatibilidade do óleo com o seu motor (manual construtor e/ou vendedor). Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Contém C14-16-18 Alquilfenol. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

PL - Syntetyczny olej silnikowy spełniający normy z tabeli na opakowaniu. Oddać przepracowany olej do najbliższego centrum lub do organizacji zajmującej się jego odzyskiem. **Zasady bezpieczeństwa przy obsłudze**: Proszę upewnić się, czy olej jest kompatybilny z panstwa silnikiem (u producenta i/lub u sprzedawcy). W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Zawiera C14-16-18 Alkilotenol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

NORAUTO 511/589 rue des Seringats
59262 Sainghin-en-Méautois France

Distributed by:

Norauto France - 511/589 rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Méautois -
(33) 03 20 60 74 74 - Auto 5 - Bld Paepsem 20 -1070 Anderlecht Belgique -
(32) 02/525 85 30 - A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG,
Dr.-Kilian-Str. 11 D-92637 Weiden i.d.OPF Deutschland (49) 961 306 6137 -
Norauto España SAU Centre Comercial Alban Carretera de Ademuz km 2,9
46100 Burjassot - (34) 962160300 - Norauto Italia SPA Corso Savona
85/10024 Moncalieri - (39) 011 648 99 11 - Norauto Portugal LDA Av. dos
Cavaleiros, n.º49 Alfragide 2794-057 Carnaxide - (35) 21 425 08 00 - Norauto
Polska Sp z o.o. - ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
- (48) 22 515 10 60

www.norauto.com / www.atu.eu / www.auto5.be

Made in France

Mobivia



1Le

ART.: 2276135



3 501361 247174

467688



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :
NORAUTO 505.01 5W40 1L

FILE NUMBER :
20210111

EAN13 :
3501361247174

CUSTOMER :
MGTS

DIE CUT :
PO2 bauletto

STEP
01 - 03/02/21
02 - 09/02/21
03 - 09/02/21
03 - 18/02/21
04 - 22/02/21
05 - 25/02/21
06 - 02/03/21
07 - 05/03/21

SEND
11/03/21

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758
- P 2718

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut

