

2mm Unprinted Zone
221mm Slit Width

215mm Print Width

40mm
No text above
this area


2mm Unprinted Zone
266.7 mm

1mm Print & Varnish Free Area
262.7 mm

38mm
107mm Layflat
76mm

5mm Print & Varnish Free Area
266.7 mm

Norauto

RÉPARE CREVAISON
REPARATUR VON
REIFENPANNEN
REPARATIE LEKKE BAND

17" → 19"



FR - Sans démonter la roue
NL - Zonder het wiel te demonteren
DE - Ohne das Rad abzumontieren

FR Utilisations: Répare et regonfle instantanément les pneus crevés sans démonter la roue. **Attention ! Mettre les personnes et le véhicule en sécurité avant de procéder au dépannage.** Retirer l'objet ayant provoqué la crevaison si possible. Déplacer le véhicule jusqu'à avoir l'endroit de la crevaison en bas. Dégonfler le pneu complètement. Agiter le flacon. Par temps froid, le réchauffer entre les mains ou près des orifices de chauffage de la voiture. Dépoussiérer la valve du pneu et visser complètement le raccord sur la valve. Enlever la capsule de protection. Tenir le flacon en position verticale et appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que l'aérosol soit vide. **IMPORTANT :** Rouler immédiatement 10 km pour permettre au produit de bien se répartir. Ne pas dépasser 80 km/h. Les jours suivants, contrôler régulièrement la pression du pneu et l'ajuster si besoin. Le réparateur Norauto est un système de réparation provisoire d'urgence. Le pneu doit être remplacé ou réparé par un spécialiste dans les meilleurs délais. Compatible avec les capteurs de pression. Stocker à l'abri dans le coffre ou la boîte à gants. Exclusions d'utilisation : Ne pas utiliser sur des pneus déjantés, déchirés, les crevaisons supérieures à 5 mm et les crevaisons sur le flanc. **Précautions d'emploi: Danger.** Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale.

DE Verwendungszweck: Repariert und füllt platte Reifen sofort wieder auf, ohne das Rad zu demonstrieren. **Achtung! Bringen Sie Personen und das Fahrzeug in Sicherheit, bevor Sie mit der Pannenebebung beginnen.** Sofern möglich den Gegenstand, der die Reifenpanne verursacht hat, entfernen. Das Fahrzeug solange bewegen, bis das Loch im Pneu unten ist. Luft im Pneu vollständig entweichen lassen. Flasche schütteln. Flasche bei kaltem Wetter zwischen den Händen oder in der Nähe der Heizungsöffnungen des Autos wärmen. Das Reifenventil entstauben und das Verbindungsstück vollständig auf das Ventil schrauben. Schutzkappe entfernen. Die Flasche senkrecht halten und solange auf den Sprühknopf drücken, bis die Flasche leer ist. **WICHTIG:** Sofort 10 km fahren, damit sich das Produkt im Reifen verteilen kann. Nicht schneller als 80 km/h fahren. In den folgenden Tagen regelmässig den Reifendruck prüfen und gegebenenfalls anpassen. Die Norauto Reifenreparatur ist ein provisorisches Notfallreparatursystem. Der Pneu muss schnellstmöglich von einem Spezialisten ersetzt oder repariert werden. Mit Drucksensoren kompatibel. Vor Licht geschützt im Kofferraum oder Handschuhfach aufbewahren. Verwendungsausschlüsse: Nicht verwenden bei abgefahrenen oder zerrissenen Reifen, bei Löchern mit mehr als 5 mm Durchmesser und Löchern in der Seitenwand. **Sicherheitsvorkehrungen: Gefahr.** Extrem entzündbares Aerosol. Halter unter Druck: kann openbarsten bei Verhitzung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

NL Gebruik: Repareert onmiddellijk lekke banden en pompt ze weer op zonder het wiel te demonteren. **Voorzichtig! Zorg ervoor dat mensen en het voertuig in veiligheid zijn voordat u met de reparatie begint.** Verwijder het voorwerp dat het lek veroorzaakte, indien mogelijk. Verplaats het voertuig tot de plaats van het lek beneden op de band zit. Laat de band helemaal leeglopen. Schud de flacon. Bij koud weer de flacon met uw handen opwarmen of in de buurt van de verwarmingsroosters van de auto. Verwijder stof van het bandventiel en schroef het verbindingsstuk volledig op het ventiel. Verwijder de beschermkap. Houd de flacon verticaal en druk op de sproeiknop tot de flacon leeg is. **BELANGRIJK:** Ga direct daarna 10 km rijden zodat het product zich goed kan verspreiden. Rij niet harder dan 80 km/u. De bandenspanning de volgende dagen regelmatig controleren en zo nodig bijstellen. De Norauto bandenpech reparateur is een tijdelijk noodreparatie systeem. De band moet zo snel mogelijk door een specialist worden vervangen of gerepareerd. Compatibel met druksensoren. Donker bewaren in de kofferbak of het handschoenenkastje. Uitsluitingen van gebruik: Niet geschikt voor vervormde, gescheurde banden en gaten groter dan 5 mm of op de zijkant van de band. **Voorzorgsmaatregelen: Gevaar.** Zeer licht ontvlambare aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.



600ml e

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats
59262 Sainghin en Méannois
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr

A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0
www.atu.eu

AUTO 5 BELGIEQUE
Bld Paepsem, 20
B-1070 Anderlecht
Tél : 02/525 85 30
www.auto5.be


ART : 2444336 - N07222

600ml e

800 3




UFI: 6GN5-E0FQ-T002-GE7G



26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :
2444336_Tyre Repair_FR NL DE

FILE NUMBER :
20220124

EAN13 :
3501361372067

CUSTOMER :
MGTS

DIE CUT :
600ML

STEP
01 - 14/03/22
02 - 23/03/22

SEND
30/03/22

PRINTING COLOR

- Process Cyan
- Process Magenta
- Process Yellow
- Process Black Tone
- Process Black Line
- P 2758 C
- P 2718 C
- Cool Gray 1 C
- White

● DieCut

This file is not ready to print. Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.