

FR Utilisations: Produit destiné à éliminer les taches de goudron et d'asphalte, les résidus d'huile, les couches de cire, le diesel et autres taches sur les peintures et les plastiques. **Mode d'emploi:** Vaporisez sur des surfaces propres et sèches. Laissez agir pendant 5 minutes au maximum. Frottez les saletés qui se détachent et rincez à l'eau. **Précautions d'emploi:** N'utiliser que pour l'usage prévu et conformément aux instructions. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou qui vient d'être exposée au soleil. Protéger du givre. Pour la peinture, la remise en peinture, les plastiques, le caoutchouc et les matériaux similaires au caoutchouc qui sont sensibles aux solvants, vérifiez d'abord la compatibilité sur une zone cachée. Ne pas appliquer sur les surfaces vitrées, les composants électroniques, le volant ou le levier de vitesse. **Attention.** Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Se laver les parties du corps contaminées soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Contient: moins de 5 %: agents de surface anioniques: agents de surface non ioniques - parfums.

DE Verwendungszweck: Produkt zur Entfernung von Teer- und Asphaltflecken, Ölrückständen, Wachsschichten, Diesel und anderen Flecken auf Farben und Kunststoffen. **Gebrauchsanleitung:** Auf saubere und trockene Oberflächen sprühen. Maximal 5 Minuten einziehen lassen. Wischen Sie den losen Schmutz weg und spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen verwenden. Nicht auf eine heiße oder gerade der Sonne ausgesetzte Oberfläche auftragen. Vor Frost schützen. Prüfen Sie die Verträglichkeit bei Farbe, Neulackierung, Kunststoffen, Gummi und gummiähnlichen Materialien, die empfindlich auf Lösungsmittel reagieren, zunächst an einer unauffälligen Stelle. Nicht auf Glasflächen, elektronische Bauteile, das Lenkrad oder den Schaltknüppel auftragen. **Achtung.** Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch kontaminierte Körperteile gründlich waschen. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: unter 5 %: anionische Tenside: nichtionische Tenside - Duftstoffe.

NL Gebruik: Product voor het verwijderen van teer- en asfaltvlekken, olieresten, waslagen, diesel en andere vlekken van verf en kunststoffen. **Gebruiksaanwijzing:** Verstuiven op schone, droge oppervlakken. Laat maximaal 5 minuten staan. Schrab het losse vuil eraf en spoel af met water. **Voorzorgsmaatregelen:** Uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Niet aanbrengen op een heet oppervlak of een oppervlak dat net aan de zon is blootgesteld. Beschermen tegen vorst. Voor geverfde, pas geverfde oppervlakken, kunststoffen, rubber en rubberachtige materialen die gevoelig zijn voor oplosmiddelen, eerst de intolerantie controleren op een onzichtbare plaats. Niet aanbrengen op glazen oppervlakken, elektronische onderdelen, stuurwiel of versnellingspook. **Let op.** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Na het werken met dit product verontreinigde lichaamsdelen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlinsen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bevat: minder dan 5 %: anionogene oppervlakactieve stoffen: niet-ionogene oppervlakactieve stoffen - parfums.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Méantois
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-32637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIQUE
Bld Poepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



UFI: YDY2-S0F6-000N-KR6V



ART: 2498986 - N04167

8K 100500 / 9S 100500 - 02 050130 - 0622



Norauto

NETTOYANT DE GOUDRON
TEER-ENTFERNER
TEERREINIGER

**TAR
REMOVER**



FR - Elimination des taches de goudron et d'asphalte, des résidus d'huile, des couches de cire et de ringage, du diesel et d'autres taches tenaces
DE - Entfernung von Teer- und Asphaltflecken, Öl-, Wachs- und Reinigungsmittelrückständen, Diesel und anderen hartnäckigen Flecken
NL - verwijderd teer- en asfaltvlekken, olieresten, was- en afspoellagen, diesel en andere hardnekkige vlekken

500ml e

9M 050130

Stanzform-Spruehflasche_500ml-215x112mm.indd 1



BRAND
TRADEMARK

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

Tar Remover_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361668672

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

215X112

STEP

01 - 17/05/22
02 - 03/06/22
03 - 16/06/22
04 - 17/06/22
05 - 24/06/22
06 - 04/07/22

SEND

04/07/22

PRINTING COLOR

Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black
 P 2758 C
 P 2718 C

DieCut

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

