

FR Utilisations: Protège rapidement et facilement tous les types de surfaces peintes, en leur conférant une brillance profonde et en créant un effet déperlant et anti-saleté de longue durée. Le produit offre une protection contre les intempéries grâce à une formulation de composants de protection de la peinture.

Mode d'emploi: Bien agiter le flacon avant utilisation. Nettoyer et sécher la surface à traiter. Vaporiser le produit sur la surface et essuyer immédiatement avec un chiffon microfibre Norauto doux et sec, puis lustrer avec un autre chiffon microfibre Norauto propre. **Précautions d'emploi:** N'utiliser que pour l'usage prévu et conformément aux instructions. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou qui vient d'être exposée au soleil. Protéger du givre. Testez le produit sur une zone cachée avant de l'utiliser. Ne pas appliquer sur les surfaces vitrées, les composants électroniques, le volant ou le levier de vitesse. La température d'utilisation recommandée est de 10 à 25° C. Les marques dues à un surdosage peuvent être nettoyées avec un chiffon microfibre humide et des mouvements doux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Contient: moins de 5 % agents de surface non ioniques. Contient: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

DE Verwendungszweck: Schützt schnell und einfach alle Arten von lackierten Oberflächen, verleiht ihnen einen tiefen Glanz und erzeugt einen lang anhaltenden Abperl- und Schmutzabweisungseffekt. Dank seiner Zusammensetzung aus Lackschutzkomponenten bietet das Produkt Schutz vor Witterungseinflüssen.

Gebrauchsanleitung: Vor Gebrauch gut schütteln. Zu behandelnde Oberfläche reinigen und trocknen. Das Produkt auf die Oberfläche sprühen und sofort mit einem weichen, trockenen Norauto-Mikrofasertuch abwischen, danach mit einem anderen, sauberen Norauto-Mikrofasertuch nachpolieren. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen verwenden. Nicht auf eine heiße oder gerade der Sonne ausgesetzte Oberfläche auftragen. Vor Frost schützen. Testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie es verwenden. Nicht auf Glasflächen, elektronische Bauteile, das Lenkrad oder den Schaltknüppel auftragen. Die empfohlene Anwendungstemperatur liegt zwischen 10 und 25° C. Spuren, die durch eine Überdosierung entstanden sind, können mit einem feuchten Mikrofasertuch und sanften Bewegungen abgewischt werden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: unter 5 %: nichtionische Tenside. Enthält: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

NL Gebruik: Beschermt alle soorten geverfde oppervlakken snel en gemakkelijk, geeft een diepe glans en creëert een langdurig vuil- en waterafstotend effect. Het product biedt bescherming tegen weersinvloeden door een formulering van lakbeschermende componenten.

Instructies voor gebruik: De fles goed schudden voor gebruik. Reinig en droog het te behandelen oppervlak. Spuit het product op het oppervlak en veeg het onmiddellijk af met een zachte, droge Norauto microvezeldoek, poets daarna met een andere schone Norauto microvezeldoek.

Voorzorgsmaatregelen: Alleen gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Niet aanbrengen op een heet oppervlak of een oppervlak dat net aan de zon is blootgesteld. Beschermen tegen vorst. Test het product op een onopvallende plaats alvorens het te gebruiken. Niet aanbrengen op glazen oppervlakken, elektronische onderdelen, stuurwiel of versnellingspook. De aanbevolen gebruikstemperatuur is 10 tot 25° C. Sporen kunnen worden gereinigd door voorzichtig af te nemen met een vochtige microvezeldoek. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélanais
Tel : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIQUE
Bld Poepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be



UFI: MK81-G0Y1-N009-SSU6

8K 100500 / 9S 100500 - 02 050300 - 0822

ART: 2502/TE - NO1469



Norauto

LUSTREUR CÉRAMIQUE
CERAMIC
SPRÜHVERSIEGULUNG
GLANSMIDDEL VOOR
KERAMIEK

**CERAMIC
SPRAY
COATING**



FR - Lustre et fait briller /
Forme un bouclier protecteur
DE - Poliert und verleiht Glanz /
Bildet eine schützende Schicht
NL - Polijst en laat glanzen /
Vormt beschermende laag

500ml e

Stanzform-Spruehflasche_500ml-215x112mm.indd 1



**BRAND
TRADEMARK**

26 rue du Maréchal Leclerc
59128 Flers-en-Escrebieux
Port. +33 (0)7 82 35 94 53
eric.lacroix@dkgroup.fr

FILE NAME :

Ceramic Spray Coating_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361668696

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

215X112

STEP

01 - 05/05/22
02 - 16/06/22
03 - 17/06/22
04 - 24/06/22
05 - 28/06/22
06 - 30/08/22

SEND

30/08/22

PRINTING COLOR

Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black
 P 2758 C
 P 2718 C

DieCut

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

