

FR Utilisations: Produit de polissage doux pour un nettoyage léger et une brillance élevée des surfaces peintes. Élimine en douceur les rayures légères et donne un brillant profond et éclatant. Restauration et protection intenses des couleurs en un seul processus facile. Convient à toutes les peintures. **Mode d'emploi:** Lavez le véhicule et séchez-le. Secouez le récipient avant de l'utiliser. Travaillez par sections et appliquez le produit avec un chiffon doux Norauto en effectuant des mouvements circulaires avec une pression modérée. Laissez ensuite le produit sécher brièvement. Avec un chiffon Norauto doux et propre, polissez la surface pour créer un éclat sans trace. **Précautions d'emploi:** N'utiliser que pour l'usage prévu et conformément aux instructions. Ne pas appliquer sur une surface chaude ou qui vient d'être exposée au soleil. Protéger du givre. Testez le produit sur une zone cachée avant de l'utiliser. Ne pas appliquer sur les surfaces vitrées, les composants électroniques, le volant ou le levier de vitesse. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale. Contient: 5 % ou plus, mais moins de 15 % hydrocarbures aliphatiques, moins de 5 % agents de surface non ioniques. Contient: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHAZOLINONE.

DE Verwendungszweck: Milde Politur für leichte Reinigung und Hochglanz von lackierten Oberflächen. Entfernt sanft leichte Kratzer und verleiht einen tiefen, strahlenden Glanz. Intensive Farbauffrischung und Schutz in einem einfachen Arbeitsgang. Für alle Lacke geeignet. **Gebrauchsanleitung:** Zuerst das Fahrzeug waschen und abtrocknen. Flasche vor Gebrauch schütteln. Das Produkt mit einem weichen Norauto-Tuch abschnittsweise in kreisenden Bewegungen und mit mäßigem Druck sparsam auftragen. Anschließend das Produkt kurz antrocknen lassen. Mit einem sauberen weichen Tuch von Norauto die Oberfläche polieren, um einen streifenfreien Glanz zu erzielen. **Sicherheitsvorkehrungen:** Nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen verwenden. Nicht auf eine heiße oder gerade der Sonne ausgesetzte Oberfläche auftragen. Vor Frost schützen. Testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie es verwenden. Nicht auf Glasflächen, elektronische Bauteile, das Lenkrad oder den Schaltknüppel auftragen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt / Behälter gemäß lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: 5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % Aliphatische Kohlenwasserstoffe, unter 5 % nichtionische Tenside. Enthält: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHAZOLINONE.

NL Gebruik: middel voor lichte reiniging en hoogglans van gelakte oppervlakken. Verwijderd mild lichte krassen en geeft een diepe, schitterende glans. Intens kleurherstel en bescherming in één eenvoudig proces. Geschikt voor alle verven. **Gebruiksaanwijzing:** Was het voertuig en droog het. Schud de verpakking voor gebruik. Behandel steeds een gedeelte en breng het product aan met een zachte Norauto doek in cirkelvormige bewegingen met matige druk. Laat het product dan even drogen. Met een schone, zachte Norauto doek, polijst u het oppervlak om een streeploze glans te krijgen. **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:** Uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Niet aanbrengen op een heet oppervlak of een oppervlak dat net aan de zon is blootgesteld. Beschermen tegen vorst. Test het product op een verborgen plaats alvorens het te gebruiken. Niet aanbrengen op glazen oppervlakken, elektronische onderdelen, stuurwiel of versnellingspook. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving. Bevat: 5 % of meer, maar minder dan 15 % Alifatische koolwaterstoffen, minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHAZOLINONE.

NORAUTO France
511/589 rue des Seringats - 59262 Sainghin en Mélanies
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG
Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIE
Bld Poepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tél : 02/525 85 30 - www.auto5.be



UFI: KTY2-90WS-J004-WF46

8K100500 / 9L 028410 - 02 050310 - 0622

ART: 2501T52 - NO4170



3 501361 786505

Norauto

RÉNOVATEUR ET
PROTECTEUR CÉRAMIQUE
CERAMIC POLITUR
& WAX
RENOVATOR EN
BESCHERMER VAN
KERAMIEK

**CERAMIC
POLISH
& WAX**



FR - Lustre et fait briller /
Crée une barrière de protection
DE - Poliert und verleiht Glanz /
Bildet eine Schutzschicht
NL - Polijst en geeft glans /
Vormt een beschermende laag

500ml e

Stanzform-Spruehflasche_500ml-215x112mm.indd 1



**BRAND
TRADEMARK**

FILE NAME :

Ceramic Polish Wax_FND

FILE NUMBER :

20210517

EAN13 :

3501361786505

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

215X112

STEP

01 - 17/05/22
02 - 16/06/22
03 - 24/06/22
04 - 28/06/22

SEND

04/07/22

PRINTING COLOR

 Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black
 P 2758 C
 P 2718 C

 DieCut

This file is not ready to print.
Traping and overprinting will be done by the reprohouse.