

Norauto

ACEA A5/B5
WSS-M2C913-D

5W-30

ESSENCE-DIESEL / BENZIN-DIESEL / BENZINE-DIESEL / GASOLINA-DIÉSEL / BENZINA-DIESEL / GASOLINA-GASÓLEO

FR - Huile moteur synthétique répondant aux normes du tableau en face avant. Rapporter les huiles usagées dans votre centre ou les déposer dans un centre de collecte. **Précautions d'emploi** : Assurez-vous de la compatibilité de l'huile avec votre moteur (notice constructeur et/ou vendeur). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Contient C14-16-18 Alkyl phenol et Complexe dithiocarbamide de molybdène polysulfure à longue chaîne alkyle. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

DE - Synthetisches Motorenöl, entspricht den in der Tabelle auf der Vorderseite angegebenen Normen. Entsorgen Sie das Öl nach Gebrauch an einer Altölannahmestelle oder bringen Sie es in Ihre Meisterwerkstatt zurück. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. **Sicherheitsvorkehrungen**: Stellen Sie sicher, dass das Öl mit Ihrem Motor kompatibel ist (Bedienungsanleitung des Herstellers und/oder Verkäufers beachten). Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Enthält C14-16-18 Alkylphenol und Molybdänpolysulfid, langkettiger Alkyldithiocarbamatkomplex. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

NL - Synthetische motorolie die voldoet aan de normen van de tabel aan de voorzijde. Breng uw afvalolie naar uw center of breng deze naar een speciaal verzamelpunt. **Voorzorgsmaatregelen**: Ga na of de olie compatibel is met uw motor (handleiding constructeur en/of verkoper). Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Bevat C14-16-18 alkylfenol en Langketig alkyl molybdeenpolysulfide dithiocarbamaatcomplex. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ES - Aceite sintético de motor que responde a las normas del cuadro. Lleve los lubricantes usados a su centro o depositelos en un centro de recogida selectiva de residuos. **Precauciones de empleo**: Asegúrese de la compatibilidad del aceite con el motor de su vehículo (documentación del constructor y/o al vendedor). Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Contiene C14-16-18 Alquil fenol y Complejo de Ditiocarbamida de molibdeno, polisulfuro alquilo d cadena larga. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

IT - Olio motore sintetico che risponde alle norme della tabella indicata davanti. Riportare gli oli usati presso un centro o portarli in un centro di raccolta. **Precauzioni d'uso**: Assicuratevi della compatibilità dell'olio con quello della vostra vettura (libretto di uso e manutenzione e/o raccomandazione costruttore). In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Contiene C14-16-18 Alchilfenolo e Molibdeno complesso ditiocarbammato, alchil polisolfuro catena lunga. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Questo imballo deve essere riciclato mediante raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

PT - Óleo de motor sintético que responde às normas do seguinte quadro. Deixe os seus óleos usados num centro ou em qualquer centro de recolha. **Precauções na utilização**: Confirme a compatibilidade do óleo com o seu motor (manual construtor e/ou vendedor). Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Contém C14-16-18 Alquil fenol e Complexo de ditiocarbamida de molibdeno, cadeia longa de alquil polisulfuro. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

✉ Norauto France 2A boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve d'Ascq France
Tél : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co.KG Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden i.d.OPf.
+49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO 5 BELGIQUE Bld Paepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be
NOROTO S.A.U - TVA: ESA-78119773 - Centro comercial Albán Carretera de Ademuz, KM
2,9 - 46100 Burjassot - Tel. +34 963 160 300 - www.norauto.es
NORAUTO ITALIA - Corso Savona 85/1 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011 648 99 11 - www.norauto.it
Norauto Portugal SA - Av. dos Cavaleiros, n°49 Alfragide - 2794-057 Carnaxide
Tel. 214 25 08 80 - www.norauto.pt
Made in France



EWC : 13 02 05*

5Le**5W-30**

ACEA A5/B5 • WSS-M2C913-D

DATE / GEDATEERD / DATIERT / FECHA / DATA

/ /

KM

MobiviaPoints de collecte sur www.qualiteedemoteurs.fr

2 rue St-Sébastien 22200 Guingamp
4 rue F. Bienvenüe 22300 Lannion
02 96 44 45 22 / 02 96 48 13 09
studiocrea@agbenew.fr

FILE NAME :472169_LB5L_V1_NOR
NORAUTO_M2C913_5W30**FILE NUMBER :**

472169

EAN13 :

3501361811726

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :**STEP**01 - 22/2/23
02 - 24/2/23
03 - 14/3/23
04 - 20/3/23
05 - 27/3/23**SEND**3/4/23
25/4/23**PRINTING COLOR**

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758
- P 2718

DieCut

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

