

MOTIP®

CAR PAINT

Acryl

AUTOLAK
AUTOLACK
PEINTURE AUTO



PROFESSIONAL RESULT

GB: Acrylic lacquer. Mask off areas not to be painted! Shake can for 3 min. Try first on a panel and check colour. Apply several light coats. Shelf life: till see elsewhere on the packaging (exp.) Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not open the can until after spraying. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of container / container in accordance with regional regulations. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Product contains: acetone, n-butylacetate, 2-methoxy-1-methylethylacetate.

NL: Acrylaat lak. Niet te behandelen onderdelen afplakken! Bus 3 min. schudden. Een proefstukje spuiten en de kleur controleren. Meerdere dunne lagen opspuiten. Houdbaar tot: zie elders op verpakking (exp.). Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Handvatten onder druk: kan barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verhaal: de blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warme, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Tegen ontsluiting beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Product bevat: acetone, n-butylacetaat, 2-methoxy-1-methylethylacetaat.

F: Peinture acrylique. Recouvrir les parties qui ne sont pas à peindre! Agiter l'aérosol env. 3 mn. Faire un premier essai sur une pièce métallique et contrôler la teinte. Appliquer plusieurs couches fines. À utiliser jusqu'au: regarder sur l'emballage (exp.) Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation régionale. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Le produit contient: acétone, acétate de n-butyle, acétate de 2-méthoxy-1-méthylethyle.

DA: Acryl-Lack. Nicht zu lackierende Flächen abkleben! Dose 3 Min. schütteln. Probesprühen auf Blech und Farbton vergleichen. Mehrere dünne Schichten sprühen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp.) Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche Lungensubstanzen freigesetzt entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor

Color UFI: R48U-XR0Q-ES07-JTH2
Metallic color UFI: PKN9-US60-350M-KYPJ
2004/A2/IB/IE,
VOC max. 840 g/L, <839 g/L



C/FE

520 e3

400 ml

Объём 400ML

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6 · D-74855 Hassmersheim · Tel. +49 (0) 62 66 / 75-0
www.motipdupli.com · Made in Germany · * registered trademark

Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalats / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat, 2-Methoxy-1-methylethylacetat.

DK: Akryllak. Afkød de områder, der ikke skal males! Ryst dåsen i 3 min. Prøv først på en plate og sammenlikn fargen. Påfør flere tynne lag. Holdbar til: se på emballagen (-) Fare. Velder brandfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Forårsager alvorlig øjeblikning / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Produkt enthält: Aceton, n-Butylacetat, 2-Methoxy-1-methylethylacetat.

N: Akryllak. Dekk til områder som ikke skal lakeres! Rist boksen i 3 min. Prøv først på en plate og sammenlikn fargen. Påfør flere tynne lag. Holdbarhet til: se annet sted på innpakningen (exp.) Fare. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øjeblikning. Kan forårsake disighet eller svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tarr eller sprukket hud. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekke fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke pust inn spraytåke. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F Bortsett fra indholdet / beholderen i emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. Utan tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger. Produktet inneholder: acetone, n-butylacetat, 2-metoksy-1-metyletylacetat.

S: Akryllack. Maskera delar som inte bör målas! Skaka burken 3 minuter. Provspraya på metallen och jämför färgtonen. Lagg på flera tunna lager. Hållbarhetstid: se någon annanstans på förpackningen (exp.) Fara. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller ömtåmad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inre sprj eller dimma. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oömtåmlig för barn. För inte utsätts för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppna låga eller andra antändningskällor. För inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inre sprj. Skyddas från solljus. För inte utsätts för temperaturer över 50 °C. Innehållit / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas. Produkten innehåller: acetone, n-butylacetat, 2-metoxi-1-metyletylacetat.

PL: Lakier akrylowy. Zabezpiecz miejsce dookola malowanej powierzchni! Puszke wstrząsac 3 min. Wypróbować najpierw na panelu i kontrolnie sprawdzic kolor. Naniecie wiecienki warstw. Termin przydatności do użycia: zobacz w innych miejscach na opakowaniu (exp.) Niebezpieczestwo. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller ömtåmad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inre sprj eller dimma. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oömtåmlig för barn. För inte utsätts för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppna låga eller andra antändningskällor. För inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inre sprj. Skyddas från solljus. För inte utsätts för temperaturer över 50 °C. Innehållit / behållaren avfallshanteras enligt regionala föreskrifter. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas. Produkten innehåller: acetone, n-butylacetat, 2-metoxi-1-metyletylacetat.

Danger · Gevaar · Dager · Gefahr · Fare · Fara · Niebezpieczestwo · Ettevaastut · Vaara · Haetta · Onacno · Draud · Pavojning · Nebezpečí · Nebezpečno · Vesély · Pericolo · Perigo · Peligro · Opasnost · Opasnost · Nevarno · Pericol · Onacno · Kivõuvc · Hebezneka · Tehlike



FIN · IS · RUS · LV · LT · CZ · SK · HU · IT · PT · ES · SRB · HR · SL · RO · BG · GR · UK · TUR

OPEN

