

Norauto ACEA A5/B5
WSS-M2C913-D
5W-30

**ESSENCE-DIESEL / BENZIN-DIESEL / BENZINE-DIESEL
GASOLINA-DIESEL / BENZINA-DIESEL / GASOLINA-GASOLEO**

FR - Huile moteur synthétique répondant aux normes du tableau en face avant. Rapporter les huiles usagées dans votre centre ou les déposer dans un centre de collecte. **Précautions d'emploi** : Assurez-vous de la compatibilité de l'huile avec votre moteur (notice constructeur et/ou vendeur). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Contient C14-16-18 Alkyl phénol et Complexe ditiocarbamide de molybdène polysulfure à longue chaîne alkyle. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

DE - Synthetisches Motorenöl entspricht den in der Tabelle auf der Vorderseite angegebenen Normen. Entsorgen Sie das Öl nach Gebrauch an einer Altannahmestelle oder bringen Sie es in Ihre Meisterwerkstatt zurück. Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altannahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. **Sicherheitsvorkehrungen**: Stellen Sie sicher, dass das Öl mit Ihrem Motor kompatibel ist (Bedienungsanleitung des Herstellers und/oder Verkäufers beachten). Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Enthält: C14-16-18 Alkylphenol und Molybdänpolysulfid, langkettiger Alkylthiocarbamatkomplex. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

NL - Synthetische motorolie die voldoet aan de normen van de tabel aan de voorzijde. Breng uw afvalolie naar uw center of breng deze naar een speciaal verzamelpunt. **Voorzorgmaatregelen**: Ga na of de olie compatibel is met uw motor (handleiding constructeur en/of verkoper). P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Bevat C14-16-18 alkylfenol en Langkettig alkyl molybdeenpolysulfide dithiocarbamaatcomplex. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ES - Aceite sintético de motor que responde a las normas del cuadro. Lleve los lubricantes usados a su centro o deposítelos en un centro de recogida selectiva de residuos. **Precauciones de empleo**: Asegúrese de la compatibilidad del aceite con el motor de su vehículo (documentación del constructor y/o al vendedor). Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Contiene C14-16-18 Alquil fenol y Complejo de Ditiocarbamida de molibdeno, polisulfuro alquilo de cadena larga. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

IT - Olio motore sintetico che risponde alle norme della tabella indicata davanti. Riportare gli oli usati presso un centro o portarli in un centro di raccolta. **Precauzioni d'uso**: Assicurarsi della compatibilità dell'olio con quello della vostra vettura (libretto di uso e manutenzione e/o raccomandazione costruttore). In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Contiene C14-16-18 Alchilfenolo e Molibdeno complesso ditiocarbammato, alchil polisulfuro catena lunga. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Questo imballaggio deve essere riciclato mediante raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

PT - Óleo de motor sintético que responde às normas do seguinte quadro. Deve os seus óleos usados num centro ou em qualquer centro de recolha. **Precações no utilização**: Confirme a compatibilidade do óleo com o seu motor (manual construtor e/ou vendedor). Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Contém C14-16-18 Alquil fenol e Complexo de ditiocarbamida de molibdeno, cadeia longa de alquil polisulfuro. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido.

Norauto France 2A boulevard Van Gogh 59650 Villeneuve d'Ascq France
Tel : 03 20 60 74 74 - www.norauto.fr
A.T.U. Auto-Talk-Teleg Handel GmbH & Co KG Dr.-Kilian-Str.11 - D-92637 Weiden
td.ÖP: +49 (0) 961 - 306 0 - www.atu.eu
AUTO S BELGIOUE Bld Poepsem, 20 - B-1070 Anderlecht
Tel : 02/525 85 30 - www.auto5.be
NOROTO S.A.U - TVA: ESA-78119773 - Centro comercial Albán Carretera de Ademuz, KM 2,9 - 46100 Burjassot - Tel: +34 963 160 300 - www.norauto.es
NORAUTO ITALIA - Corso Savoia 85/1 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011 648 99 11 - www.norauto.it
Norauto Portugal SA - Av. dos Cavaleiros, n.º49 Alfragide
2794-057 Carnaxide - Tel. 214 25 08 80 - www.norauto.pt
Made in France



Mobivia

1Le

EWC : 13 02 05*



**BOTTIGLIA
HDPE 2
PLASTICA
RACCOLTA PLASTICA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI
DEL TUO COMUNE**



2 rue St-Sébastien 22200 Guingamp
4 rue F. Bienvenüe 22300 Lannion
02 96 44 45 22 / 02 96 48 13 09
studiocrea@agbenew.fr

FILE NAME :

472162_LB1L_V1_NTO_
NORAUTO_M2C913_5W30

FILE NUMBER :

472162

EAN13 :

3666619001004

CUSTOMER :

MGTS

DIE CUT :

STEP

01 - 22/2/23
02 - 6/3/23
03 - 14/3/23
04 - 20/3/23
20/3/23

SEND

22/3/23
25/4/23

PRINTING COLOR

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- P 2758

This file is not ready to print.
Trapping and overprinting will be done by the reprohouse.

DieCut

