

EUROPACK

Packaging and Fluid Management GmbH

Switchboard: +49-(0)40 -320 82 0
E-Mail: service@europack.de

Customer: BP
Masterbrand: Castrol
Product: Syntrox Limited Slip 75W-140
Volume/Shape: 1.0L Starpak Duo BL
Shapesize: 72x156 mm
Language Combi: WG
Changes done: Update
Date: 17.09.2018
Print Category: SP BL PR3 CMYK 01

Print Colours:

	Cyan
	Magenta
	Yellow
	Black
	cutter (do not print)
	hinge (do not print)
	PANTONE 424 C
	Gloss Varnish



Syntrox

Limited Slip 75W-140

☞/☞ H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: polysulfures, di-tert-butyl-. Produit de réaction du 4-méthyle-2-pentanol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés à l'anhydride phosphorique et salifiés par des C12-14- tertio-alcoyle amines. Peut produire une réaction allergique. ☞ BP France, Campus Saint-Christophe, Bâtiment Gallée 3, 10 avenue de l'Entreprise, Cergy Saint-Christophe, 95863 CERGY PONTOISE ☎ +33 (0) 31 34 22 40 00 ☞ Castrol Lubricants, Division of BP Europa SE - BP Belgium, Langerbruggekaai 18, 9000 Gent Belgium ☎ +32-32860811 ☞ H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P273 Non disperdere nell'ambiente. P501 Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene polisolfuri, di-ter-butil. Prodotti di reazione di 4-metil-2-pentanol e pentassolfuro di difosforo, propossilati, esterificati con pentossido di difosforo e salificati da ammine, alchile terziario C12-14. Può provocare una reazione allergica. BP Italia SPA, Via Verona 12/14, 20010 Cornaredo, Milano, Italia ☎ Castrol Customer Service Italia Numero Verde: 800 906 347

☞/☞ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat polysulfiden, di-tert-butyl-, Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropoxileerd, veresterd met difosforpentaoxide, en gezout door amines, C12-14- tert-alkyl. Kan een allergische reactie veroorzaken. ☞ BP Europa SE - BP Nederland, d'Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA Europoort-Rotterdam, Netherlands ☎ +31 (0)800 0201262 ☞ Castrol Lubricants, Division of BP Europa SE - BP Belgium, Langerbruggekaai 18, 9000 Gent Belgium ☎ +32-32860811

☞ H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält Polysulfide, di-tert-Bu, Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, mit Diphosphorpentoxid verestert und durch Amine gesalzen, C12-14-tert-Alkyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Castrol Lubricants, Division of BP Europa SE - BP Belgium, Langerbruggekaai 18, 9000 Gent Belgium ☎ +32-32860811

☞ H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene polisulfuros, di-terc-butil, Productos de reacción de 4-metil-2-pentanol y pentasulfuro de difosforo, propoxilado, esterificado con pentóxido de difosforo y salado por aminas, C12-14- tert-alkil. Puede provocar una reacción alérgica. Comercializado con la garantía exclusiva de Castrol por BP Oil España SAU, Avenida de Barajas 30, Parque Empresarial Omega, Edificio D, 28108 Alcobendas Madrid ☎ +34 902 400 702

☞ H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. P273 Evitar a libertação para o ambiente. P501 Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais. Contém polisulfuretos, di-terc-butil, Produtos de reação de 4-metil-2-pentanol e pentassulfureto de difosforo, propoxilados, esterificados com pentóxido de difosforo e salgados por aminas, C12-14-tert-alkilo. Pode provocar uma reação alérgica. Comercializado com a garantia exclusiva de Castrol por BP Portugal S.A., Lagoas Park - Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo. Fabricado na U.E. ☎ +351 21 389 1000

☞ H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διαθέσει του περιεχομένου και περιεχτεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιέχει πολισουλφίδια, δι-τερτ-βουτύλιο, Πρωτόνια αντίδρασης από 4-μεθύλ-2-πεντανόλη και πενταθειώδη διφωσφόρο, προποξυλιωμένα, εστεροποιημένα με πεντοξείδιο διφωσφόρου και εμπλουτισμένα με C12-14- τριτογενή-αλκυλο αμίνες. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. Πετρελασιών, Λ. Κηφισίας 26 Β Παράδεισου 2, Μαρούσι 151 25, Αθήνα. ☎ +30 210 6887 777

1Le



P00B5D2-06

www.castrol.com
Castrol - a BP
group brand *1



CASTROL, the Castrol logo
are all trade marks of
Castrol Limited*2

MANUFACTURED IN THE EU



☞/☞ Lubrifiant 100% synthétique pour engrenages hypoides des ponts conventionnels et différentiels à glissement limité. Performances exceptionnelles en compétition sur les véhicules équipés de ponts à glissement limité. Homologué par BMW pour les différentiels à glissement limité. Norme SAE conformément au test J306 pre 1998. Etiquette avant: Lubrifiant pour différentiels à glissement limité Smooth Drive Technology™. Performances améliorées dans les ponts à glissement limité, résistance aux chocs améliorée. Etiquette au dos: *1Castrol, une marque du groupe BP. *2Castrol et le logo Castrol sont des marques déposées de Castrol Limited. Fabriqué dans l'UE.

☞ Fluido per ingranaggi ipoidi completamente sintetico sia per differenziali autobloccanti che per differenziali convenzionali. Offre straordinarie prestazioni in veicoli da competizione dotati di differenziali autobloccanti. Approvato per differenziali autobloccanti BMW. Secondo la specifica SAE J306 pre 1998.

☞/☞ Volsynthetische hypoid transmissieolie voor conventionele en limited slip differentieën. Uitmuntende prestaties in racevoertuigen met limited slip. Goedgekeurd voor BMW limited slip differentieën. SAE classificatie volgens J306 pre 1998.

☞ Vollsynthetisches Limited Slip - Hypoidgetriebeöl für den Einsatz in hochbelasteten Achsgetrieben mit und ohne Lamellensperre. Außerordentliche Performance belegt durch diverse Rennsporteinsätze. Freigegeben von BMW für Lamellen-Sperredifferenziale. SAE Klasse entsprechend J306 vor 1998.

☞ Aceite para engranaje de tipo hipoid completamente sintético tanto para diferenciales convencionales como para diferenciales de deslizamiento limitado. Rendimiento destacado en vehículos de competición que utilicen diferenciales de deslizamiento limitado. Aprobado para diferenciales de deslizamiento limitado de BMW. Clase SAE de acuerdo con la J306 anterior a 1998.

☞ Fluido totalmente sintético para aplicação em diferenciais de engrenagens hipóides convencionais e com autoblocante. Performance excepcional em veículos de competição equipados com diferenciais autoblocantes. Aprobado para diferenciais autoblocantes da BMW. Classe SAE de acordo com a J306 pre 1998. Rótulo - frente: Fluido para diferenciais autoblocantes Smooth Drive Technology™. Superior performance autoblocante, melhor absorção de choques. Rótulo - verso: *1Castrol - uma marca do Grupo BP. *2Castrol e o logo Castrol são marcas registradas de Castrol Limited.

☞ ΒΑΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-140. Πλήρως συνθετικό υγρό οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) για διαφορικά τόσο συμβατικά όσο και περιορισμένης ολίσθησης. Εξαιρετική απόδοση σε σχήματα επιδόσεων που διαβέβαιν διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης. Εγκεκριμένο για τα διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης της BMW. Κατάταξη κατά SAE σύμφωνα με την προδιαγραφή J306 προ του 1998.



P00B5D2-06

P00B5D2-06