



BARD AHL[®]

B2

Traitemen t huile

Oliebehandeling



- REDUIT LA CONSOMMATION
- REDUIT LES FROTTEMENTS
- PLUS DE COMPRESSIONS



HUILE • OLIE



BARD AHL[®]
Haute performance mécanique



1 POUR VOOR **≤6 L**

= 15000 KM

- F • Renforce l'indice de viscosité à chaud.
- Réduit les frottements entre les pièces en mouvement.
 - Restaure les compressions.
 - Rétablit puissance et nervosité.
 - Réduit l'usure et le bruit moteur.
 - Réduit la consommation d'huile et les émissions de fumée.

- NL • Versterkt de viscositeit bij warme Olie.
- Vermindert de wrijving tussen bewegende onderdelen.
 - Herstelt de compressie en vermogen.
 - Vermindert de slijtage en motorgeluiden.
 - Vermindert Olieverbruik en uitlaatgassen.

Mode d'emploi :
Moteur chaud, vider le contenu de la boîte à hauteur de 10% de la capacité du carter.

Compatible tout type d'huile, minérale, semi synthétique et synthétique et tout type de moteur ancienne et nouvelle génération, pots catalytiques et filtres à particules.

Recommandé par les plus grands constructeurs.

Gebruiksaanwijzing :
Bij een warme motor, giet de inhoud van de bus in de Olie met een verhouding van 10%. Geschikt voor alle types Olie, mineraal , half synthetisch of vol synthetisch bij alle types motoren oud of nieuw met of zonder Katalysator of deeltjesfilter.

Aanbevolen door de grootste Autofabrikanten,

FR : P102: Tenir hors de portée des enfants.

NL : P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

Réf.:1010

SADAPS BARD AHL
BP50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex – France
Tél. : 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com



400ml e