








Customer: BP
 Masterbrand: Castrol
 Product: Transmax Limited Slip LL
 75W-140
 Volume/Shape: 1.0L Highlander BL
 Shapesize: 166x65mm PR3
 Language Combi: Z2
 Changes done: Update
 Date: 12.01.2023
 Print Category: 1 HL BL PR3
 TT-1L-HLN-BL-CAS-PCO-
 Transmax Gold-Yellow PR3
 -EUR

Print Colours:

-  Cyan
-  Magenta
-  Yellow
-  Black
-  cutter (do not print)
-  PANTONE 424 C
-  Gloss Varnish


TRANSMAX
LIMITED SLIP

LL 75W-140*

Ⓢ/Ⓢ H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. P273 Avoid release to the environment. P501 Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations. Contains Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14-tert-alkyl. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. Ⓢ Lubricants UK Limited, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP ☎ +44 (0)345 600 8125 ☎ +44 (0)345 600 8125

Ⓢ/Ⓢ H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P501 Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: Produits de réaction du 4-méthyle-2-pentanol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés à l'anhydride phosphorique et salifiés par des C12-14- tertio-alcyle amines. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. ☎ +33 (0) 805 638 301 ☎ +32 (0)800 49312

Ⓢ/Ⓢ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat Reactieproducten van 4-methyl-2-pentanol en difosforpentasulfide, gepropyleerd, veresterd met difosforpentaoxide, en gezout door amines, C12-14- tert-alkyl. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. ☎ +32 (0)800 49312 ☎ +32 (0)800 49312

Ⓢ/Ⓢ H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält Reaktionsprodukte von 4-Methyl-2-pentanol und Diphosphorpentasulfid, propoxyliert, mit Diphosphorpentoxid verestert und durch Amine gesalzen, C12-14-tert-Alkyl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. ☎ +32 (0)800 49312 ☎ F. +33 (0) 805 638 301, D. +49 (0) 800 863 73 70

API GL-5; MB-Approval 235.61; ZF TE ML 05C,16G,18, 21C (ZF002141);
 BMW LS Rear Axles; Recommended for use in Nissan GTR limited slip rear axles.
 *SAE Class according to J306 pre 1998

Castrol - a BP group brand *1  **CASTROL**, the **Castrol logo** and **TRANSMAX** are all trade marks of **Castrol Limited***2 **1Le**

4 008177 180293
 MANUFACTURED IN THE EU



Castrol.com



CASTROL HOLDINGS EUROPE B.V., D' ARCYWEG 76, 3198NA EUROPOORT ROTTERDAM

Ⓢ/Ⓢ Limited Slip Axle Fluid. Full synthetic hypoid gear oil formulated for both conventional and limited slip differentials. Approved for use in the high performance BMW-M Series and Mercedes Benz AMG limited slip differentials.

Ⓢ/Ⓢ Fluide pour différentiels à glissement limité. Lubrifiant pour engrenages hypoides 100 % synthétique pour différentiels conventionnels et différentiels autobloquants. Approuvé pour les différentiels autobloquants haute performance BMW Série M et Mercedes Benz AMG. Etiquette avant: Smooth Drive Technology™. Fluide pour différentiels à glissement limité. Etiquette au dos: *1 Castrol, une marque du groupe BP. *2 Le logo Castrol et TRANSMAX sont des marques déposées de Castrol Limited. Fabriqué en Allemagne.

Ⓢ/Ⓢ Slijplimiterende asvloeistof. Volledig synthetische tandwielolie voor hypoid overbrengingen, geschikt voor zowel conventionele als sperrdifferentiële. Goedgekeurd voor gebruik in de sperrdifferentiële van high performance-auto's uit de BMW-M series en Mercedes Benz AMG.

Ⓢ/Ⓢ Achsgetriebeöl für Sperrdifferentiale. Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl, formuliert für konventionelle und Sperrdifferentiale. Freigegeben für die Sperrdifferentiale von BMW M- und Mercedes-Benz AMG-Hochleistungsfahrzeugen.



P01F0DE-01

P01F0DE-01