CCL ArtHive
intelligent cloud

Customer:	BP
Masterbrand:	Castrol
Product:	MAGNATEC 0W-30 C2
Volume/Shape:	5.0L Highlander BL
Shapesize:	215x124mm PR3
Language Combi:	4A+FW
Changes done:	New
Date:	06.03.2023
Print Category:	5 HL BL PR3 ACF TT-5L-HLN-BL-CAS-PCO-MAGNATEC PR3 -CORE -EUR

Print Colours:

- Black
- PANTONE 330 C
- die cut
- PANTONE 424 C
- COLD FOIL
- BP Black
- Gloss Varnish

Castrol
MAGNATEC
0W-30 C2

Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protects against engine wear. Tested to meet ACEA C2 engine oil specification standards.

Citroën	✓	Honda	✓	Hyundai	✓
Kia	✓	Peugeot	✓	Mitsubishi	✓

^When choosing oil, please refer to your owner's handbook and the product specifications shown. May also be suitable for other vehicles.

GB/IE/MT Engine Oil. GB Used engine oils are potentially hazardous to health and the environment. Avoid prolonged or repeated skin contact with all used engine oils. Protect the environment. Used engine oil is a hazardous waste and must be disposed of properly. Contains Molybdenum polysulphide long chain alkyl dithiocarbamide complex, C14-16-18 Alkyl phenol. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request. GB Lubricants UK Limited, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 7BP ☎ +44 (0)345 600 8125 IE ☎ +44 (0)345 600 8125

D/A/CH/E/LU Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 schützt vor Motorverschleiß. Erfüllt die Spezifikationsnorm ACEA C2 für Motorenöle. ^Bitte Herstellervorschriften beachten – Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch. Wir verweisen auf die aufgeführten Spezifikationen, Freigaben und Herstellernormen. Motorenöl. E Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Benzin, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. A Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise entsorgt werden. D Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält langkettigen Molybdänpolysulfidalkyldithiocarbamid-Komplex, C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. D ☎ +49 (0) 800 863 73 70 A ☎ +43 (0)810 2278-765 CH
☎ +32 (0)800 49312 LU ☎ F: +33 (0) 805 638 301, D: +49 (0) 800 863 73 70

F/E/CH Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protège contre l'usure moteur. Testé pour répondre aux spécifications de la norme ACEA C2 en matière de lubrifiant moteur. ^Lors du choix de votre lubrifiant, veuillez vous référer à votre carnet d'entretien et aux spécifications du produit mentionnées. Peut également convenir à d'autres véhicules. Etiquette avant: Pour moteurs essence et diesel. LA PROTECTION DU MOTEUR. Etiquette au dos: *1Castrol, une marque du groupe BP. *2Le logo Castrol et MAGNATEC sont des marques déposées de Castrol Limited. Fabriqué dans l'UE. Lubrifiant moteur. F Les huiles usagées peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Evitez le contact prolongé avec la peau. Protégez l'environnement: L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée par des spécialistes agréés. CH Les huiles usagées peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Evitez le contact prolongé avec la peau. Protégez l'environnement: L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée par des spécialistes agréés. Contient: Complexe de dithiocarbamide d'alkyle en chaîne longue à polysulfide de molybdène, C14-16-18 Alcoylphénol. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. F ☎ +33 (0) 805 638 301 CH ☎ +32 (0)800 49312

I/CH Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protegge il motore dall'usura. Testato per rispettare gli standard della specifica ACEA C2 sugli oli motore. ^Si consiglia comunque di fare riferimento alle indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'auto e alle specifiche riportate sul prodotto. Può essere adatto anche per altri veicoli. Olio motore. I Gli oli motore usati sono potenzialmente pericolosi per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto prolungato con la pelle. Rispettate l'ambiente, non abbandonate il contenitore, raccogliete l'olio usato e consegnatelo ai raccoglitori autorizzati (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati). Contiene Polisolfuro di molibdeno, complesso alchilditiocarbammide a catena lunga, C14-16-18 Alchilfenolo. Può provocare una reazione allergica. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. I ☎ 800 906347

CH Darf nicht in Gewässer und Boden gelangen. Nur durch autorisierte Abnehmer entsorgen lassen. Ne pas rejeter dans les égouts ou répandre sur le sol. Confier le recyclage à des centres de récupération. Non versare in acqua o su terreno. Da eliminare soltanto da incaricati. Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, 6340 Baar, Switzerland ☎ +41 (0) 800 22 50 50

NL/B Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 beschermt tegen motorslijtage. Getest om te voldoen aan de ACEA C2-specificatienormen voor motorolie. ^Raadpleeg steeds de handleiding van uw wagen om de juiste olie te kiezen volgens de juiste specificatie. Kan mogelijk ook gebruikt worden in andere voertuigen. Motorolie. NL Gebruikte oliën zijn mogelijk schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Vermijd herhaald of langdurig huidcontact met gebruikte oliën. Bescherm het milieu. Gebruikte oliën en verpakkingen uitsluitend via toegestane kanalen afvoeren. Bevat Molybdeen polisulfide lange keten alkyl dithiocarbamide complex, C14-16-18 Alkylfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
NL ☎ +32 (0)800 49312 B ☎ +32 (0)800 49312

E Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protege contra el desgaste del motor. Testado para cumplir con los estándares de especificación del lubricante de motor ACEA C2. ^Al elegir el lubricante, por favor consulte el manual del fabricante y las especificaciones de producto mostradas. Puede ser también apto para otros vehículos. Lubricante de motor. Los aceites usados de motor son potencialmente peligrosos para la salud y el medio ambiente. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Proteja el medio ambiente. El aceite usado es un residuo peligroso y debe ser gestionado adecuadamente. Contiene Complejo de ditiocarbamido de alquilo de cadena larga de polisulfuro de molibdeno, C14-16-18 Alquilofenol. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. E ☎ +34 902 400 702

ACEA C2; PSA Approval B71 2312

4 008177 188336

Castrol.com

MANUFACTURED IN THE EU

P01FD7A-00

CASTROL, the **Castrol logo** and **MAGNATEC** are all trade marks of **Castrol Limited*2**

Castrol - a BP group brand *1

5Le

CASTROL HOLDINGS EUROPE B.V., D'ARCYWEG 76, 3198NA EUROPOORT ROTTERDAM

P Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protege contra o desgaste do motor. Testado para cumprir com as normas das especificações de lubrificantes de motor ACEA C2. ^Ao escolher o lubrificante, por favor consultar o manual do veículo e as especificações do produto. Pode igualmente ser adequado para outros veículos. Rótulo – frente: Para motores a gasolina e diesel. PROTEÇÃO DO MOTOR. Rótulo – verso: *1Castrol – uma marca do Grupo BP. *2Castrol, MAGNATEC e o logo Castrol são marcas registadas de Castrol Limited. Fabricado na U.E. Lubrificante de motor. Os óleos de motor usados são potencialmente perigosos para a saúde e para o Ambiente. Evite o contacto prolongado ou repetido de todos os óleos de motor usados com a pele. Proteja o Ambiente. O óleo de motor usado é um resíduo perigoso e deve ser eliminado de forma adequada. Contém Complexo de alquilditiocarbamida com sulfureto de molibdénio (cadeia longa), C14-16-18 Alquilfenol. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. ☎ +351 70 750 2030

GR ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 0W-30. To Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 προστατεύει από τη φθορά του κινητήρα. Δοκιμασμένο για να πληροί τα πρότυπα των προδιαγραφών του λιπαντικού κινητήρα ACEA C2. ^Όταν επιλέγετε λιπαντικό, παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τις υποδεικνύουσες προϊοντικές προδιαγραφές .Ενδέχεται να είναι επίσης κατάλληλο και για άλλα οχήματα. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον. Αποφεύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με όλα τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά. Προστατέψτε το περιβάλλον. Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα και η διαχείριή τους πρέπει να γίνεται με εγκεκριμένο τρόπο. Περιέχει Πολυσουλφίδια μολυβδένιου με μακρά αλυσίδα αλκυλοδιθειοκαρβαμιδικών συμπλόκων, C14-16-18 αλκυλοφαινόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφάσον ζητηθεί. Castrol Hellas MAE 26A, ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15231 ΕΛΛΑΔΑ ☎ + 30 210 6887 777

S Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 skyddar mot motorslitage. Testad för att uppfylla specifikationerna för motorsmörjmedel enligt ACEA C2. ^Kontrollera ägarhandboken och produktspecifikationerna vid val av olja. Kan även vara lämplig för andra fordon. Motorolja. Använda motoroljor är potentiellt skadliga för hälsa och miljön. Undvik längre eller upprepad hudkontakt, gäller samtliga använda motoroljor. Skydda miljön. Använd motorolja är klassad som farligt avfall och bör omhändertas på ett korrekt sätt. Innehåller Molybdenpolysulfid långkedjig alkylditiokarbamidkomplex, C14-16-18 Alkylfenol. Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Castrol Sweden AB c/o WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm, Sweden
☎ +46 (0)770456711

DK Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 beskytter mod motorslitage. Den er testet, og opfylder specifikationsstandarderne ACEA C2 for motorolie. ^Når du vælger olie, skal du se manualen og de viste produktspecifikationer. Kan også være velegnet til andre køretøjer. Motorolie. Brugt motorolie kan være skadelig for helbredet og miljøet. Undgå lang eller gentagen kontakt med brugt olie. Beskyt miljøet. Brugt motorolie skal bortskaffes i henhold til miljømyndighedernes anvisninger. Indeholder Molybdenum polysulfid langvarig alkyl ditiokarbamid sammensætning, C14-16-18 Alkylphenol. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. PR-nr.: 4477886
☎ +45 70 80 70 54

FIN Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 suojaa moottoria kulumiselta. Testattu ACEA C2 -moottoriöljyluokituksen standardien täyttämiseksi. ^Kun valitset öljyä, huomioi valmistajan ohjeet ja ilmoitetut luokitukset. Saattaa sopia myös muihin ajoneuvoihin. Moottoriöljy. Käytetyt moottoriöljyt. Pitkäaikainen tai toistuva ihon kosketus voi aiheuttaa vakavia ihovaurioita. Huolehdi pakkauksesta ja toimita jäteöljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Sisältää Molybdeenipolysulfidin pitkäketjuinen alkyyliditiokarbamidiyhdiste, C14-16-18 Alkyylifenoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
☎ +358 9 521 7800

N Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 beskytter mot motorslitasje. Testet for å oppfylle ACEA C2-spesifikasjonsstandarder for motorolje. ^Når du velger olje, må du sjekke eierhåndboken og de viste produktspesifikasjonene. Kan også egne seg for andre biler. Motorolje. Brukt motorolje kan være skadelig for helse og miljø. Unngå lengre eller gjentatt hudkontakt med brukte motoroljer. Beskytt miljøet. Brukt motorolje er regnet som farlig avfall og skal avhendes i henhold til miljømyndighetenes anvisninger. Inneholder Molybden polysulfid langkjedet alkyl ditiokarbamidkompleks, C14-16-18 Alkylfenol. Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. BP Fuels & Lubricants AS, Tjuvholmen allé 3, 0252 Oslo, Norway
☎ +47 815 58 005

IS Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 verndar gegn sliti á vél. Prófuð til að uppfylla ACEA C2 smurolíustaðla. Vél olía. Inniheldur Efnasamband mólýbden pólýsúlfíð langur alkúldíþíókarbamið, C14-16-18 Alkýlfenól. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð. Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.
☎ +45 70 80 70 54

PL Olej Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 chroni silnik przed zużyciem. W testach potwierdzono zgodność z wymaganiami specyfikacji ACEA C2. ^Przy wyborze oleju kieruj się instrukcją obsługi samochodu i specyfikacją produktu. Olej można stosować także w innych pojazdach. Olej silnikowy. Przepracowany olej silnikowy jest potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia i środowiska. Unikaj długotrwałego lub częstego kontaktu każdego oleju przepracowanego ze skórą. Chroń środowisko. Przepracowany olej silnikowy jest odpadem niebezpiecznym i musi być usuwany zgodnie z przepisami. Zawiera kompleks molibdenu polisulfidu długołańcuchowego alkilu ditiokarbamidu, C14-16-18 Fenol alkilu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. ☎ +48 (0)800 121 4817

CZ Olej Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 chrání před opotřebením motoru. Byl testován s ohledem na splnění norem stanovujících specifikace pro motorové oleje ACEA C2. ^Při výběru oleje prosím nahlédněte do vaší uživatelské příručky a uvedené specifikace produktu. Může být vhodný také pro jiná vozidla. Motorový olej. Uchovávejte v originálních a uzavřených obalech. Zabraňte úniku oleje do životního prostředí. Použitý i nespotřebovaný výrobek odevzdejte autorizované společnosti k likvidaci. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Obsahuje Molybdenový alkyl dithiokarbamidový komplex s dlouhým polysulfidovým řetězcem, C14-16-18 Alkylfenol. Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. ☎ +42 (0)800 142 398

SI Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 chráni pred opotrebovanim motora. Testovanj z hladiska plnenia noriem ACEA C2 tjikajücich sa Specifikácii motorového oleja. ^Pri výbere oleja, prosím, nazrite do vašej používateľskej príručky a uvedenej špecifikácie produktu. Môže byť vhodný tiež pre iné vozidlá. Motorový olej. Uchovávajte v originálnych a uzavretých obaloch na chladnom, dobre vetranom mieste. Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch. Zabráňte úniku produktu do životného prostredia. Obsahuje Komplex polysulfidu molybdénu s ditiokarbamidmi, ktoré majú dlhý alkylový reťazec, C14-16-18 Alkylfenol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
☎ +42 1800004810

HUN A Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 védelmet nyújt a motorkopás ellen. Teszteltve az ACEA C2 motorolaj-minősítési szabványoknak megfelelően. ^A megfelelő motorolaj kiválasztása előtt tanulmányozza a kezelési kézikönyvben a kenőanyagokra vonatkozó követelményeket. Ez a motorolaj többféle modellhez is alkalmazható. Motorolaj. Tartalmaz molibdén poliszulfid hosszú láncú alkilén ditiokarbamid komplex, C14-16-18 Alkil fenol. Allergiás reakciót válthat ki. Igény esetén a biztonsági adatlap rendelkezésre áll. Gyártja: Castrol/EU ☎ +36 06 80 021 211

SRB Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 štiti pred obrabo motorja. Preizkušeno v skladu s standardi specifikacij motornih olj ACEA C2. ^Pri izbiri motornega olja, prosimo, da vedno preverite proizvajalčeva navodila, ki jih najdete v knjižicah uporabe. Lahko se uporabi tudi v drugih avtomobilih. Motorno olje. Odpadno olje predstavlja potencialno nevarnost za zdravje in okolje. Izogibajte se stiku kože z vsakim odpadnim oljem. S pravilnim ravnanjem z odpadnimi olji varujemo okolje. Vsebuje Molibden polisulfid dolgoverižni alkil ditiokarbamidni kompleks, C14-16-18 Alkifenol. Lahko povzroči alergijski odziv. Varnostni list na voljo na zahtevo. ☎ +386 1 51 36 200

P01FD7A-00

EST Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 kaitseb mootori kulumise vastu. Katsetatud, et see vastaks ACEA C2 mootoriõli spetsifikatsioonil standarditele. ^Õiget mootoriõli valides järgige palun autotootja soovitusi ning spetsifikatsioone mootoriõli pakendil. See mootoriõli võib sobida ka teistele sõidukitele. Mootoriõli. Kasutatud mootoriõlid on ohtlikud nii tervisele kui keskkonnale. Vältel kõikide kasutatud mootoriõlide kestvat või sagedast kokkupuudet nahaga. Kaitse keskkonda. Kasutatud mootoriõlid on ohtlikud jäätmed ja tuleb käidelda vastavalt eeskirjadele. Sisaldab molübdeen polisulfiid pika ahela alküülditiokarbamiidi kompleks, C14-16-18 Alküülfenool. Võib esile kutsuda allergilise reaktsioonI. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. ☎ +372 6 737 125

LV Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 aizsargā pret motora nodilumu. Pārbaudīta atbilstība ACEA C2 motoreļļas specifikācijas standartiem. ^Izvēloties eļļu, lūdzu, skatiet automašīnas rokasgrāmatā un produkta specifikāciju. Kā arī var būt piemērots attiecībā uz citiem transportlīdzekļiem. Motoreļļa. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA. Izvairieties no ilgstoša vai atkārtota ādas kontakta ar jebkuru izlietotu motoreļļu. Izlietota motoreļļa rada potenciālu bistamību veselībai un apkārtējai videi. VIDES AIZSARDZĪBA. Rūpējieties par izlietotās motoreļļas glabāšanu un utilizāciju. Neļejiet to kanalizācijā, ūdeni vai zemē. Izmantojiet profesionālas savākšanas iekārtas. Satur Molibdēna polisulfida alkilditiokarbamida komplekss ar garu ķēdi, C14-16-18 Alkilfenols. Var izraisīt alergisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
☎ +371 67 84 05 30

LT „Castrol MAGNATEC" 0W-30 C2 saugo varikį nuo dėvėjimosi. Bandymais įrodyta, kad atitinka ACEA C2 varikliu alyvos standartus. ^Renkantis alyvą, prašome atkreipti dėmesį į automobilio vadove nurodytą produkto specifikaciją. Taip pat gali būti tinkama kitoms transporto priemonėms. Variklių alyva. VARIKLIŲ ALYVA. SAUGOKITE GAMTĄ; rūpestingai elkitės su panaudota varikliu alyva. Naudokitės vietiniais tepalų surinkimo įrengimais. Neterškite kanalizacijos, vandens ir dirvožemio. SAUGOKITE SVEIKATĄ; kruopščiai nusiplaukite rankas po kontakto. Venkite ilgalaikio ir pakartotino odos kontakto su panaudota varikliu alyva. Sudėtyje yra Molibdeno polisulfidinis ilgos grandinės alkilo ditiokarbamidinis junginys, C14-16-18 Alkilfenolis. Gali sukelti alergine reakciją. Saugos duomenų lapas pateikiamas paprašius. ☎ +370 37 794 638

RO/MD Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 protejează împotriva uzurii motorului. Testat pentru a îndeplini standardele de specificații pentru ulei, ACEA C2. ^Când alegeți uleiul, consultați manualul automobilului și specificațiile produsului prezentate mai sus. Poate fi compatibil cu și alte vehicule. Ulei de motor. MD Norme de protecție: A nu se lăsa la îndemâna copiilor; A se evita contactul cu pielea și ochii; A nu se amesteca cu solvenți, lichid de frână sau de răcire; A se evita aruncarea în mediul înconjurător; A se consulta fișele cu date de securitate; În caz de înghițire, a nu se provoca voma; a se consulta un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta; Eliminarea deșeurilor acestui produs se va face printr-o persoana autorizata/antreprenor licentiat în evacuarea deseurilor conform reglementarilor locale. Este interzisă utilizarea acestuia ca și carburant în amestec cu motorină. Acest produs după utilizare are codul 13.02.08* conform EWC(catalogul european al deșeurilor). Licența RAR-OPC nr. 297; Termen de valabilitate: 4 ani de la data înscrisă pe ambalaj. Conține Complex de ditiocarbamidă alchilată cu catenă lungă și polisulfură de molibden, C14-16-18 Alchil fenol. Poate provoca o reacție alergică. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. MD ☎ +40-31-22.95.406

BG Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 предпазва двигателя от износване. Тестван, за да отговори на стандартите на ACEA за моторни масла C2. ^ При избора на масло, моля обърнете се към сервизната книжка на автомобила и спецификациите на продукта, показани там. Може също да е подходящ и за други превозни средства. Моторно масло. Отработените масла са потенциално опасни за здравето и околната среда. Избягвайте продължителни или повтарящ се контакт с кожата и очите на всички използвани моторни масла. Да се пази далече от деца. Отработените масла следва да се изхвърлят само в определените за това места. Продуктът е произведен в ЕС. Съдържа Молибденов полисулфид с дълга верига алкил дитиокарбамиден комплекс, C14-16-18 алкилфенол. Може да причини алергична реакция. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Castrol Germany GmbH, Юберсиалии 1, 20457 Хамбург ☎ +359 0700 14002

HR/BA Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 štiti od trošenja motora. Ispitan je kako bi ispunio standarde specifikacije za motorno ulje ACEA C2. ^Kada birate ulje, molimo provjerite korisnički priručnik i specifikacije proizvoda. Može se koristiti i u drugim automobilima. Motorno ulje. Otpadno ulje je potencijalno opasnost za zdravlje i okolinu. Izbjegavati dugotrajan i uzastopan kontakt bilo kojeg otpadnog ulja s kožom. Pravilnim zbrinjavanjem otpadnog ulja kao rizičnog otpada štitimo okolinu. Sadrži Molibden polisulfid dugolančani alkilni ditiokarbamid kompleks, C14-16-18 Alkilni fenol. Može izazvati alergijsku reakciju. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
HR ☎ +385 1 600 22 22 BA ☎ +385 1 600 22 22

MNE/SRB Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 štiti motor od habanja. Testirano kako bi se zadovoljili ACEA C2 standardi za specifikacije motornog ulja. ^Kada birate ulje, molimo proverite korisnički priručnik i specifikacije proizvoda. Može se koristiti i u drugim automobilima. Motorno ulje. Otpadno ulje je potencijalna opasnost za zdravlje i okolinu. Izbegavati dugotrajan i stalan kontakt sa kožom bilo kojeg otpadnog ulja. Pravilnim zbrinjavanjem otpadnog ulja kao rizičnog otpada štitimo okolinu. Sadrži Molibden polisulfid dugolančani alkil ditiokarbamid kompleks, C14-16-18 Alkil fenol. Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev.
MNE ☎ +381 11 22 83 018 SRB ☎ +381 11 22 83 018

AR Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 زيت محرك. الزيوت المستخدمة تشكل خطراً محتملاً على الصحة والبيئة. تجنب تلامس الجلد والبشرة للزيوت المستخدمة تلامسا طويلاً أو متكرراً. حافظ على البيئة وتوخ حمايتها. إن الزيوت المستخدمة نفايات خطرة يتعين التخلص منها بالطرق المناسبة المحددة. لا تحرق العبوات الفارغة أو تقطعها. يحتوي على مركب الكابل ثنائي نيو كارب طويل السلسلة متعددات كبريتيد الموليبدنوم، فينول ألكيل C14-16-18. وقد يسبب الحساسية. صحيفة بيانات الأمان متاحة عند الطلب.
BP Southern Africa (PTY) LTD, 199 Oxford Rd, Oxford Parks, Dunkeld, Johannesburg, 2196. Emergency Numbers
أرقام هواتف الطوارئ
: 0800 111 551 (SA only); +27 21 408 2065 (Outside SA); Tygerberg Poison Centre: +27 21 931 6129; General Enquires: infosa@za.bp.com

MKD Castrol MAGNATEC 0W-30 C2 штити од абење на моторот. Тестирано во согласност со стандардите за спецификација на моторни масла ACEA C2. Моторно масло. Отпадното масло е потенцијална опасност за здравјето и околината. Да се избегнува долготраен и последователен контакт со кожа та на било кое отпадно масло. Со правилно згрижување на отпадното ма сло како ризичен отпад ја штитиме околината. Содржи молибден полисулфид алкил дитиокарбамиден комплекс со долга низа, C14-16-18 алкил фенол. Може да предизвика алергиска реакција. Безбедносниот лист со податоци е на располагање ако се побара. ☎ +381 11 22 83 018

IL שמן מנוע. מכיל Molybdenum polysulphide long chain .alkyl dithiocarbamide complex, C14-16-18 Alkyl phenol עשוי לגרום לתגובה אלרגית. גיליון בטיחות יינתן לפי דרישה. מיוצר באיחוד האירופי

P01FD7A-00

FR BIDON & BOUCHON

RACCOLTA PLASTICA

GVÖ Gebinde-Verwertung Lizenz Nr. 140

P01FD7A-00