

**D** Gefahr. Enthält Aceton, n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt anrufen. Bei Anhalten der Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalem Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungenängtige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsammler übergeben. Schlüsselnr. ÖNORM S 2101 Nr.: 59803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 06269/95-0, www.kwasny.com, Imp. CH: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 052/6726123, Imp. A: Peter Kwasny Ges., D.H., Berchtesgadener Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0626-287869

**D** Danger. Contient de l'acétone, acétate de n-butyle. Aerosol extrêmement inflammable. Réciplique sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le présent étiquetage. Tenir à distance des personnes sensibles à l'acétone et des enfants. Surfaces chaudees, des étincelles des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVÉC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTOPOISON/ un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des lieux à vivre. Utilisation conformément à l'usage exclusif.

Imp.: Auto-K - Herp S.A.S., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tel. 03 87 85 30 64


**D** Pericolo. Contiene acetone, acetato di n-butile. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza e vertigini. In caso di consultazione medica, tenere a disposizione il presente etichettino o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non esporre alla fuoco, fuoco, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzarsi su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaccquare accuratamente per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccquare. In caso di malore, contattare un CENTRO ANTIVENENO/ un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Proteggere dalle raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/ regionali/ nazionali/ internazionali. In assenza di una ventilazione sufficiente è possibile la formazione di miscele esplosive. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non conservare nei locali di abitazione. Uso esclusivamente secondo l'uso previsto. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

**D** Gefahr. Beinhaltet Aceton, n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Unter Druck: Kann bei Berührung mit Wärme oder Feuer explodieren. Entzündt die Augen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Keine Kontakt mit Kindern. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt anrufen. Bei Anhalten der Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalem Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungenängtige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsammler übergeben. Schlüsselnr. ÖNORM S 2101 Nr.: 59803.

**D** Danger. Contains acetone, n-butyl acetate. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: may explode if heated or exposed to fire. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/ regional/ national/ international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



## Hitzefest 650°C Haute température Heat-resistant paint



S P E C I A L

### Auto-K Hitzefest

Mit Auto-K Hitzefest 650°C lassen sich stark temperaturbeanspruchte Teile (z.B. im Motorbereich, Auspuff, Zweiräder) ohne Grundierung lackieren. Oberfläche gründlich reinigen. Rost entfernen und anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probeprüfung Verträglichkeit und Farbe prüfen. Eine dünne Schicht vorläcken, nach 5 Minuten Abflözzeit eine normal dicke Schicht endlackieren. Sprühabstand ca. 10-15 cm. Achtung: Lack härtet erst bei Temperaturen ab 250°C an. Langsam erwärmen!

### Auto-K Haute température

Si la hauteur de température de la peinture dépasse 650°C permet de peindre sans apprêt les pièces soumises à des hautes températures (par ex. autour du moteur, équipement, 2 roues). Nettoyer soigneusement la surface, éliminer la rouille et sabrer. Appliquer une couche fine après 5 minutes de séchage, appliquer une couche de finition plus épaisse. Distance de pulvérisation environ 10-15 cm. Attention: La peinture ne sèche qu'à partir d'une température de 250°C. Porter progressivement à température.

### Auto-K Vernice per alta temperatura

Auto-K vernice per alta temperatura per applicazioni esposte ad alte temperature (motori, marmitte, tubi e utensili meccanici) fino a 650°C e non richiede alcun primer. Carteggiare e pulire la superficie e rimuovere ogni traccia di rugGINE. Agitare vigorosamente la bomboletta per due minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Spruzzo per uno strato sottile e rapidamente, dopo 5 minuti di asciugatura applicare lo strato finale di coloritura. Distanza di circa 10-15 cm. Attenzione: La completa essiccazione si ottiene con il riscaldamento su 250°C della parte verniciata. Riscaldando lentamente!

### Auto-K Hitzebeständig

Mit Auto-K hitzebeständig 650°C gel. Celc. kunt u zonder grondlaag onderdelen slijpen die erg heet worden, zoals b.v. uitlaten, cilinders, motoronderdelen, kachels, etc. Oppervlak grondig schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. De spuitbus 2 minuten goed schudden. Door proefspruiten voorzagzaamheid te controleren. Eerst een dunne laag voorspoelen, en na 5 minuten drogen uigd een tweede dikkere endlaag aanbrengen. Sproefafstand 10-15 cm. Attentie: Het verfend is alleen bij het ondervullen te verwarmen met meer dan 250 gr. Celc, om een goede droging te krijgen. Hitte langzaam!

### Auto-K Hitte resistant paint

Auto-K heat resistant paint 650°C for application on parts exposed to high temperatures (engines, exhausts, motorbikes) without primer. Clean and sand down surface, remove any rust. Shake for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. First spray a light coat – after 5 min flash off time apply the final coat. Spraying distance approx. 10-15 cm. Attention: Paint dries completely only at temperatures of over 250°C. Heat up slowly.



AEROSOL MADE IN GERMANY

400 ml | 520 e3

2004/42/IIB(e)(840)-<840>

Ein Produkt der Peter Kwasny Gruppe

Product-ID: REZ1153  
UFI: C063-R0N9-U00Q-HRKH

schwarz • noir • nero

zwart • black

Art.-Nr.: 233 041



4 015962 040410