

GEFAHR. Entzündlich-explosiv-propan-2-ol, Aceton. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädig. für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Keuschhaltungseinheiten bereithalten. Darf nicht in die Abwasserleitung abfließen. Bei Kontakt mit den Augen ausgiebig waschen. Bei Kontakt mit der Haut: den Zündgegenen fernhalten. Nicht rauschen oder verbrennen, auch nicht nach Guss. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztliche Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuholen. Bei Kontakt mit der Haut: Waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Waschen. Bei Kontakt mit dem Inhalts-/des Behälters: gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Lufthahn explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche langlebige Tröpfchen entstehen. Aerosol und Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungs-Zweck. Nur zwölfeinhalb Liter in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsmänner übergeben. Schlüssel-NR. ONORM Z 2101 Nr. 59803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 7431 Gundelsheim, Tel. 0629/95-0, www.kwasny.com, Imp. C.H. Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 052/672513, Imp. A. Peter Kwasny Ges.m.b.H., Bergtheaterstr. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0662/878689

Danger. Contient de propane-2,0, acétone. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression. Ne pas soulever le solfate de la chaleur. Provoquer immédiatement des yeux. Peut provoquer ouverture des yeux. Nécessite un traitement médical immédiat pour les personnes sujettes à des crises d'asthme. Ne pas porter de lunettes ou de lunettes de protection contre les éclaboussures à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont portées. Continuer à rincer. Ne pas pincer les paupières. Continuer à rincer. Appeler un CHIRURGE ANTIPoison ou un centre de maladie. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/regionale/internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs! Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des pièces à vivre. Utilisation conformément à l'usage exclusif.

Imp.: Aut.-K Herpe S.A.S., 100, route de Forbach, F-55300 Spicheren, tel. 08 85 83 06
Pericolo. Contiene 2-propanolo, acetone. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato può esplosione se riscaldato. Provoca gravi irritazioni oculare. Può provocare sonnolenza e letargia. Non respirare il prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua. In caso di ingestione, non provare a vomitare, chiamare un medico, tenere disposto il contenitore, l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vistato fumare. Non vaporizzare su una fibra libera e altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciaccuare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenzuola a contatto se è avvenuto ago. Continuare a sciaccuare. Contattare un CENTRO ANTIVENENI/ un medico in caso di malessere. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C /122°F. Smaltire il prodotto/pacchetto in conformità alle disposizioni locali/regionali/nazionali. Non smaltire in ambiente in cui la temperatura è sufficiente a favorire la formazione di miscele esplosive. Attenzione! In caso di vaporizzazione, possono formarsi gocce polimeriche pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non conservare nei locali d'abitazione. Uso esclusivamente secondo l'uso previsto. **Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.**



GEBAR. Bevat 2-propanol, aceton. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelgevoel veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, open vuur en ander ontsmettingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontsmettingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doordoren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voor gebruik in het huis, BIJ CONTACT MET DE OGEN: Direct afspoelen met water gedurende minimaal 15 minuten. Niet ophouden met spoelen voordat medische hulp is verkregen. Bij onwel voelen een ANTICIPATIEF/arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht BESCHERMEN. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C / 122°F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij verneveling kunnen gefavoreerde druppels worden gevormd. Spuinevel niet inademhen. Niet in woonkamers gebruiken. Gebruik uitsluitend conform het gebruiksbereik.

Imp.: P. Bakker Steenberg BV, NL-4651 AA Steenberg, tel. 016-56-68 00
GB Danger. Contains propan-2-ol, acetone. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: May burst if heated. Keep away from eyes and skin. Do not breathe mist or vapors. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Do not store near heat sources or temperatures exceeding 50°C (122°F). Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breath spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



 **Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung** hochaktiver Rostschutz Hochaktive Grundierung mit Korrosionsschutzpigmenten. Oberfläche gründlich reinigen, Rost entfernen und anschleifen. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probeprüfungen Verträglichkeit und Farbton prüfen. Sprühabstand ca. 25 cm. Nach dem Trocknen eventuelle Unebenheiten ausspachteln, glatschleifen und mit Auto-K Filler/Haftgrund überlackieren. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leeren/pumpen.

 **Auto-K Apprêt anticorrosion** **antirouille très actif**
Apprêt très actif avec des pigments de protection anticorrosion. Nettoyer soigneusement la surface, éliminer la rouille et poncer. Secouer énergiquement l'aérosol pendant 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance de pulvérisation environ 25 cm. Après séchage, mastiquer des inégalités éventuelles, poncer et recouvrir d'un apprêt filer Auto-K. Après utilisation, retourner la bombe et la vider en appuyant sur la valve.

Auto-K Primer anticorrosivo	antiruggine estremamente efficace
Primer estremamente efficace contro la ruggine, con pigmenti di protezione anticorrosiva. Carteggiare e pulire la superficie e rimuovere ogni traccia di ruggine. Agitare vigorosamente la bombola per due minuti. Esegui una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm. Ad essiccazione avvenuta riempire eventuali irregolarità della superficie con il primer riempito dopo leggera carteggiatura. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.	 PP 5 Collezione di plastica
	 FE 40 Collezione di acciaio

NL Auto-K Roestwerende grondlaag **hoogwaardige roestbescherming**
Hoogwaardige grondlaag met roest-werende bestanddelen. Oppervlak grond schoonmaken, roest verwijderen en opschuren. De spuitbus 2 minuten goed schudden. Door proefsputten verdraagzaamheid en kleurtoon controleren. Werk kruislings in drie lagen met 25 cm. spatstand. Na droging eventuele oneffenheden plamuren, glasduren, en met Auto-K filler/primer behandelen. De best mogelijke ondergrond voor blank metaal. Na gebruik de doos omkeren en het ventiel leegspuiten.

(B) Auto-K Anti-corrosion primer **highly active rust protection**
Highly active primer with anti-corrosion pigments. Clean and sand down surface, remove any rust. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm. After drying even out any irregularities by applying spray filler, sand down and spray with filler / primer. Turn the can around after use and spray the valve until it is empty.



AEROSOL MADE IN GERMANY
400 ml [520] e3

2004/42/IIB(e)(840)677 Product-ID: REZ72
UFI: M660-M0H5-R00R-FONS

rotbraun · brun rouge · rosso bruno
roodbruin · red brown

Art.-Nr.: 233 058



45233058/22Zd