

**(D) Gefahr.** Enthält Aceton, n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung爆發. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur auf Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Kontakt mit den Augen: Einiges Minuten mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzt rufen. Rast einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Entsorgung des Inhalts des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungenängstige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Nicht in Wohnräumen oder geschlossenen Bereichen benutzen. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig entleert in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallammler übergeben. Schlüssel-NORMS S 2101 Nr.: 59803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim, Tel. 06269 95-0  
Imp. A: Peter Kwasny Ges.m.b.H., Berchtesgadener Str. 3, 5020 Salzburg, Tel. 0662-87 86 89  
Imp. CH: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel.: 052/672 62 13  
**(E) Danger.** Contient de l'acétone, d'acétate de n-butyle. Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau froide pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. En cas d'aération insuffisante, risque de formation de mélanges gazeux explosifs. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aerosols ni les brouillards. Ne pas conserver dans des pièces à vivre. Utilisation conforme à l'usage recommandé.

Imp.: Auto-K - Herpe S.A.S., 100, route de Forbach, 57350 Spicheren, Tel. 03 87 85 30 64

**(I) Pericolo.** Contiene acetone, acetato di n-butile. Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pre-pressurizzato: può esplodere sotto l'azione del calore. Provoca una grave irritazione degli occhi. Può provocare sonnolenza e vertigini. In caso di consultazione medica, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaccuare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccuare. Contattare un CENTRO ANTIPOISON/ un medico in caso di malore. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Proteggere dal raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. In assenza di una ventilazione sufficiente è possibile la formazione di miscele esplosive. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Non conservare nei locali d'abitazione. Uso esclusivamente secondo l'uso previsto. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

**(NL) Gevaar.** Bevat aceton, n-butylacetate. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk; kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizelingheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vorken, open vuur en elke andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open haard of ander open vuurplaatsje. Ondanks gebruik niet in een goed verluchte ruimte verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blíjven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIF-CENTRUM/arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Zonder voldoende ventilatie vorming van explosiegevaarlijke mengsels mogelijk. Let op! Bij vernevel kunnen gevarenlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Niet in woonkamers plaatsen. Gebruik uitsluitend conform het gebruiksaadv.

Imp.: P. Bakker Steenbergen B.V., 4651 TA Steenberg, Tel. 0167-56 68 50  
**(E) Danger.** Contains acetone, n-butyl acetate. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep away from children. Keep away from heat, hot-surface sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Disposal of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.



# Kunststoff-Lackspray

## Peinture plastique

## Spray for plastics



SPECIAL

**(D) Auto-K Kunststoff-Lackspray**

schnell trocknend  
Damit lassen sich alle am Auto befindlichen Teile aus Hartplastik, Polyester und Polycarbonat lackieren (z. B. Stoßstange, Spiegel, Spoiler). Oberfläche gründlich mit Spülmittel und Wasser reinigen. Mit Auto-K Kunststoff-Haftvermittler grundieren. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Kompatibilität prüfen. Sprühstand ca. 25 cm. Nach 15 min. überlackierbar. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leeresprühnen.

**(E) Auto-K Peinture pour plastique**

séchage rapide  
Permet de peindre toutes les parties de la carrosserie en plastique dur, polyester et polycarbonate (par ex. pare-chocs, rétroviseurs, spoilers). Nettoyer soigneusement la surface avec un détergent à l'eau. Utiliser le primaire d'adhérence pour plastique. Secouer énergiquement l'aérosol 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance d'application environ 25 cm - recouvrable après 15 minutes. Après utilisation, retourner la bombe et la vider en appuyant sur la valve.

**(I) Auto-K Spray per plastiche**

rapida essiccazione  
Consente di verniciare tutte le parti della carrozzeria in plastica dura, policloruro e policarbonato (es. paraurti, retrovisori, spoiler). Pulire con cura la superficie con un detergente all'acqua: Utilizzare il primer di adesione per plastiche. Agitare vigorosamente la bombola per circa 2 minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm. Riverniciabile dopo 15 minuti. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

**(NL) Auto-K Kunststofspray**

sneldrogend  
Alle hardplastic onderdelen aan uw auto, motor, boot, caravan kunt u met Auto-K Kunststofspray schilderen. Ook geschikt voor polyester en polycarbonaat. Voor een optimaal resultaat op de gladde plastic eerst met Auto-K Kunststofprimer behandelen. Ondervlak zorgvuldig van vuil en vooral vet ontdoen. De bus minimal 2 minuten schudden. Door proefspruiten verdriagzaamheid in kleurton controleren. Sputstaand 25 cm. Na 15 min. overspuitbaar. Na gebruik de doos omkeren en het ventiel leegspoelen.

**(GB) Auto-K Spray for plastics**

quick drying  
Suitable for painting on all items made of hard plastics, of polyester and of polycarbonate used on cars (bumpers, mirrors, spoilers). Clean and rub down surface with washingup liquid, removing all dirt and grease. Use Auto-K plastic adhesion primer before coating with plastics spray. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm. Top paint can be applied after 15 minutes. Turn the can around after use and spray the valve until it is empty.



AEROSOL MADE IN GERMANY

400 ml | 520 e3



Ein Produkt der  
Peter Kwasny  
Gruppe