

**D) Gefahr:** Enthält Butan-1-ol; Aceton; Hydrocarbons, terpene processing by-products; n-Butylacetat; Fettäuren, C14-18 und C16-18-ungesättigt, mit Maleinsäure behandelt. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sicher für Wasserentnahmetanks mit laufender Wärme. Ist eine ätzende Ratte für die Atemwege oder Kehlkopf. Keine Zündquelle bereithalten. Das Auto in die Höhe von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG DER AUGEN: WASCHEN MIT VIEL WARMER WASSER. SODA-NORMFORMULATUR (NORM-U) AUF ANRUFEN. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang benutzen mit Wasser spülend. Eventuell vorhandene Handlung nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztliche Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C /122°F aussetzen. Entzündung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regional/nationalen/internationalen Vorschriften. Über ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Aceton-Basislacke können gefährliche lungenreizende Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel niemals einsaugen. Niemals in Wohnräumen aufbewahren. Benutzung nur ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Nur völlig eingetragen in die Wert-Tonne geben. Sonderabfallsymbolen: Schlüsselring. NORM-U S 2101 Tonnr.: 59803.

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, D-74831 Gundelsheim, Tel. 06269/95.0, www.kwasny.com  
Imp. CH: Peter Kwasny International AG, Rheinweg 39, 8200 Schaffhausen, Tel. 0521/672623,  
Imp. A: Peter Kwasny Ges.m.b.H., Berchtoldgruber Str. 3, A-5020 Salzburg, Tel. 0662-87869

**D) GEFÄHR:** Enthält Butan-1-ol; aceton; Hydrocarbons, terpene processing by-products; n-Butylacetat; Fatty acids, C14-18 and C16-18 unsatd.; maleated. Aerosol extremely flammable. Pressurized container: may burst if heated. Causes serious eye damage. May cause allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not spray in an enclosed area. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not breathe vapours. Do not get in eyes. Wash with plenty of water immediately after contact. Remove any entrapped clothing. Do not rinse with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C /122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Without adequate ventilation, explosive atmosphere/gas mix may be created. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Do not store or keep in living areas. Use solely for intended purpose.




## Brilliant-Metallic Peinture metallic brillant Brilliant metallic paint



E F F E C T


**D) Auto-K Brillant-Metallic**  
Mit Auto-K Brillant-Metallics lassen sich Gegenstände und Teile am Auto optisch aufwerten. Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbtön prüfen. Sprühabstand ca. 25 cm. Für Glanz und Wetterbeständigkeit mit Auto-K Schutz-Klarlack übersprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leeresprühen.

### PP 5 Collezione di plastica



Avec Auto-K métallique-brillant, les accessoires et pièces de carrosserie sont mis en valeur. Secouez énergiquement l'aérosol 2 minutes. Vérifier le coloris et la compatibilité par des touches d'essai. Distance de pulvérisation environ 25 cm. Pour garantir brillance et protection contre les intempéries, recouvrir avec le vernis de protection Auto-K. Après utilisation, purger l'aérosol dans le retour.

### FE 40 Collezione di acciaio



### Auto-K Metallic Brilliant

Con Auto-K metallic brillant si valorizzano accessori e parti di carrozzeria. Agitare vigorosamente la bomboletta per circa 2 minuti. Eseguire una prova di spruzzo per verificare la compatibilità e la tonalità. Spruzzare ad una distanza di circa 25 cm. Per garantire la brillantezza e la protezione contro le intemperie applicare un strato di vernice protettiva trasparente. Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

### Auto-K Metallic

Met Auto-K metallic lak kunt u in verschillende kleuren een fraai metallic effect krijgen. Oppervlak grondig reinigen. Bus goed schudden (2 min.). Door proefspuiten verdraagzaamheid en kleurton controleren. Sputafstand 25 cm. Voor optimale glans en bescherming met Auto-K blanke lak overspuiten. Bus na gebruik omdraaien en ventiel leegspuiten.

### Auto-K Brilliant metallic paint

Auto-K brilliant metallic paint gives a special visual effect to certain parts of a car. Shake can well for 2 minutes. Test spray to check compatibility and colour tone. Spraying distance approx. 25 cm. Apply a top coat of Auto-K protection clear lacquer to provide gloss and weather resistance. After use, turn can upside down and empty valve.



**AEROSOL** MADE IN GERMANY  
**400 ml** [520] e3



2004/42/IIB(e)(840)753

Product-ID: REZ45  
UFI: QV30-X0VF-G00D-KGX1