

EN The **QUIXX Wheel Repair Kit** offers the solution for removing scratches and repairing minor damage to your wheels. The professional repair including repair paint restores the as-new appearance of your wheels and maintains the value of your vehicle. ▶ Repairs light to medium scratches and scrapes on damaged alloy wheels ▶ Fast repair with professional quality ▶ Saves money and preserves the value of your vehicle ▶ Excellent results are made possible using LAT (Liquid Aluminium Technology) ▶ All-inclusive kit. Contains everything necessary for use

DE Das **QUIXX Felgen Reparatur-Set** bietet die Lösung zur Entfernung von Kratzern und zur Reparatur von kleineren Schäden an Ihren Felgen. Durch die professionelle Reparatur inkl. Ausbesserungslack sehen Ihre Felgen wieder neuwertig aus und unterstützen so den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. ▶ Repariert leichte bis mittlere Kratzer und Schrammen auf beschädigten Alufelgen ▶ Schnelle Reparatur in Profi-Qualität ▶ Spart Geld und sorgt für Werterhalt ▶ Ausgezeichnete Ergebnisse durch LAT (Liquid-Aluminium-Technologie) ▶ All-Inclusive-Kit. Enthält alles Notwendige für die Anwendung

FR Le **Kit de réparation pour jantes QUIXX** constitue la solution idéale pour l'élimination des rayures et la réparation des petits dégâts sur vos jantes. Grâce à la réparation professionnelle, y compris stylo-rétouche, vos jantes retrouvent leur jeunesse et ne déprécient plus votre véhicule. ▶ Répare les petites et moyennes rayures et éraflures sur les jantes en aluminium endommagées ▶ Réparation rapide avec une qualité professionnelle ▶ Évite une dépréciation de votre véhicule ▶ Excellents résultats grâce à la technologie de l'Aluminium Liquide (LAT) ▶ Kit tout compris : tout le nécessaire pour la réparation

IT Il **Kit di riparazione cerchi QUIXX** è la soluzione per la rimozione di graffi e la riparazione di piccoli danni die cerchi. Grazie alla riparazione professionale con vernice per ritocchi i vostri cerchi sembreranno ancora come nuovi, a tutto vantaggio del valore del veicolo.

▶ Riparazione di graffi e scalfitture di leggera e media entità su cerchi in alluminio danneggiati ▶ Ripida riparazione di qualità professionale ▶ Mantenimento del valore della vostra auto ▶ Risultati eccellenti con tecnologia LAT (Liquid-Aluminium Technology) ▶ Kit completo: include tutto il necessario per l'uso

ES El **Kit de reparación para llantas QUIXX** es una solución asequible para eliminar arañazos y para reparar pequeños desperfectos en sus llantas. Tras la reparación profesional, incluyendo la pintura para repasar, sus llantas recuperan su aspecto original y contribuyen a conservar el valor de su vehículo. ▶ Para reparar arañazos y rozaduras de tamaño pequeño y mediano en llantas de aluminio ▶ Reparación rápida con calidad profesional ▶ Contribuye a conservar el valor de su vehículo ▶ La tecnología de aluminio líquido (LAT) asegura resultados excelentes ▶ Kit con todo incluido: contiene todo lo que usted necesita para la aplicación

NL De **QUIXX velgen-reparatieset** biedt de oplossing voor het verwijderen van krassen en voor de reparatie van kleinere beschadigingen aan uw velgen. Door de professionele reparatie incl. reparatie-lak zien uw velgen er weer zo goed als nieuw uit en leveren zo een bijdrage aan het waarderhoud van uw voertuig. ▶ Repariert lichte tot middel-zware krassen en schrammen op beschadigde aluminium velgen ▶ Snelle reparatie in professionele kwaliteit ▶ Zorgt ervoor dat uw auto zijn waarde behoudt ▶ Uitstekende resultaten door LAT (Liquid Aluminium Technology) ▶ All-inclusive kit: bevat alles wat u nodig hebt voor het gebruik

All-inclusive-Kit:

Contents / Inhalt / Contenu / Contenuto / Contenido:

- 1 Container of "Liquid Alloy" Putty 16 g e
- 1 Rim Paint 12 ml e
- 6 Special sandpapers
- 1 Sanding block
- 1 Pair of gloves

Manufacturer: E.V.I. GmbH
Hainbuchenring 4, 82061 Neuried, Germany
Tel.: +49 89 745062-0, www.quixx.com

FSC **MIX**
Based from responsible sources
FSC® C041209

PAP

Video Link:

© 2010-2020 E.V.I. GmbH - Germany



ITEM # 10208

IT **QUIXX Liquid Alloy Putty - WARNING:** Causes skin irritation. May cause an allergic reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents, container to a hazardous or special waste collection point. **Contents:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol. Reaction product: bisphenol-A-epichlorhydrin; epoxy resin (number average molecular weight < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - DANGER: Highly flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Dispose of contents, container to a hazardous or special waste collection point. **Contents:** n-butyl acetate; Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Solvent naphtha (petroleum), light arom. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE


DE **QUIXX Flüssig-Aluminium Spachtelmasse: ACHTUNG:** Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt: Behälter einer Sammelbox für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle. **Enthält:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol. Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrin; Epoxidharz (durchschnittliches Zahlenmittels des Molekulargewichts < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - GEFAHR: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Schwindelheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu Haut- oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei EMATHEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Inhalt: Behälter einer Sammelbox für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle. **Enthält:** n-Butylacetat; Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, schwere; Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte, aromatische. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE

IT **QUIXX Liquid Alloy Putty - ATTENZIONE:** Provoca una irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti. In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto, recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. **Contiene:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol; Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - DANGER: Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer le contenu, le récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **Contient:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol. Produit de réaction des bisphénol-A-epichlorhydrine; résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - DANGER: Liquid and vapours very inflammable. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep out of reach of children. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents, container to a hazardous or special waste collection point. **Contents:** n-butyl acetate; Naphtha (petroleum), hydrotreated; Solvent naphtha (petroleum), fraction aromatic light. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE



DANGER
GEFAHR
DANGER

Wheel REPAIR KIT

All-Inclusive-Kit

- DE** Felgen Reparatur-Set
- FR** Kit de réparation pour jantes
- IT** Kit di riparazione cerchi
- ES** Kit de reparación para llantas
- NL** Velgen-reparatieset

Looks like new!

MADE IN GERMANY

IT **QUIXX Liquid Alloy Putty - ATTENZIONE:** Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti. In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto, recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. **Contiene:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol; Prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina; resine epossidiche (peso molecolare medio < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - PERICOLO: Liquido e vapori facilmente infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare seccatura o screpolature della pelle. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. In CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenendolo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Smaltire il prodotto, recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi. **Contiene:** acetato di n-butile (petrolio), frazione pesante di idrotrattamento; nafta solvente (petrolio), aromatica leggera. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE

ES **QUIXX Liquid Alloy Putty - ATENCIÓN:** Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse las manos cuidadosamente tras la manipulación. Llevar guantes de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. Si persiste la irritación de los ojos: consultar a un médico. Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales. **Contiene:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol; Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina; resina epoxídica (peso molecular medio en número < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - PELIGRO: Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vertigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que favorezca la respiración. Eliminar el contenido y el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales. **Contiene:** acetato de n-butilo, nafta (petrolio), fracción pesada tratada con hidrogenio; Nafta disolvente (petrolio), fracción aromática ligera. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE

NL **QUIXX Liquid Alloy Putty - WAARSCHUWING:** Veroorzaakt huid-irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud: Verpakking afbreken naar een installatie voor het inzamelen van gewaarfijf of bijvoorbeeld afval. Gebruik uitlopend volgens de gebruiksaanwijzing. **Bevat:** Pentacrythrid-P-O-mercaptopolykerol. Reactieproduct: bisphenol-A-epichlorhydrine; epoxyhars (gemiddeld moleculairgewicht < 700). 2004/42/BB(E), VOC < 12 g/l (max. 250 g/l), UFI: R800-POUK-K00K-TMAG

QUIXX Paint - GEVAAR: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan alpe-rietheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Het inhaleer van de mist kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd handen van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INALAZIE: Het persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Inhoud: Verpakking afbreken naar een installatie voor het inzamelen van gewaarfijf of bijvoorbeeld afval. **Bevat:** n-butylacetaat; nafta (aardolie), met waterstof behandelde zware opkomiddelnafta (aardolie), lichte aromatische. 2004/42/BB(E), VOC < 839 g/l (max. 840 g/l), UFI: N600-6056-9003-S8RE



PERICOLO
PELIGRO
GEVAAR