

SÉCURITÉ

- Aérosol extrêmement inflammable.
- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Éliminer l'emballage vide ou le récipient non utilisé en déchèterie ou dans les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale.



DANGER

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE PAR :

DURIEU S.A.
2 bis, rue Charles de Gaulle
91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70

ATTENTION :

Après emploi, purger la valve "tête en bas" pour chasser le produit de la buse, puis essuyer celle-ci avec un chiffon absorbant.
Ne pas utiliser de RUSTOL-OWATROL® avant peintures bi-composants ou à séchage rapide.
Toujours faire un essai préalable.



MADE IN FRANCE
Emb: 91086



Photo : Jacques PALUT 03/15



INFO +

300 ml

- Antirouille incolore
- Multifonction
- Direct sur la rouille
- Intérieur/Extérieur



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



RUSTOL-OWATROL®

STOPPE ET STABILISE LA ROUILLE

PROPRIÉTÉS

- Antirouille pénétrant
 - Stoppe la rouille et évite la reprise de corrosion.
 - Protège en profondeur jusqu'au métal sain.
- Base d'accrochage avant peinture
 - Adhère sur tous supports y compris galva, alu, zinc, bois...
 - Résiste à +175°C.
- Imprégnation des bois
 - Pénètre en profondeur dans le bois et l'imperméabilise.
 - Isole les parties métalliques.

Disponible également en bidons notamment pour être additionné aux peintures à liant gras.

MISE EN ŒUVRE

- Vérifier que la surface est sèche et exempte de taches grasses.
- Dégraisser si nécessaire avec un solvant non oxydant (White-Spirit).
- Éliminer par un simple brossage les "écaillés" de rouille ou de peintures anciennes instables.
- Appliquer le produit en saturant bien les porosités du support.

Note : Le RUSTOL-OWATROL® est plus efficace sur support légèrement oxydé.
Sur surface neuve, utiliser de préférence le RUSTOL PRIMER® ou le RUSTOL DÉCO®.

* Même fabricant

Demandez une notice technique à votre fournisseur.

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 18 m²/l POUVOIR COUVRANT | +35°C + 5°C TEMPÉRATURE D'APPLICATION | SÉCHAGE 12 H RECOUVRABLE 24 à 48 H | WHITE-SPIRIT NETTOYAGE DU MATÉRIEL |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|

Notre démarche d'entreprise responsable passe naturellement par la mise en place de mesures contribuant à la sauvegarde de la planète à travers ces 5 grandes thématiques :

- Élaboration de produits de moindre toxicité,
- Gestion et traitement des déchets produits,
- Utilisation d'emballages recyclables,
- Informations détaillées données aux utilisateurs,
- Encouragement des éco-gestes.



AEROSOL TYPE

405

3e

300 ml