

LIQUIDE REFROIDISSEMENT

ANTI-FREEZE / COOLANT -37°C

Lescot Liquide de Refroidissement -37°C WSS-M97B44-D et GMW 3240 a été spécialement étudié et développé pour tous les véhicules légers et utilitaires Ford, Opel, Vauxhall et Saab. Technologie 100% organique, répond aux spécifications Ford WSS-M97B44-D, Opel GMW 3240 et Opel / Vauxhall / Saab GM6277M-B0401065. Assure une protection optimale longue durée contre la surchauffe et le gel, contre la corrosion grâce à des additifs à haute performance. Particulièrement recommandé pour les moteurs à haute technologie, où la protection à haute température est importante. Elimine les risques d'entartrage et de dépôts dans le circuit de refroidissement. **Pour moteurs essence et Diesel.**

Lescot Anti-Freeze / Coolant -37°C meets the Ford WSS-M97B44-D, Opel GMW 3240 and Opel / Vauxhall / Saab GM6277M-B0401065 requirements. Contains a corrosion protection additive to ensure longevity of the engine cooling system. **For all petrol and Diesel engines.**

MODE D'EMPLOI / USAGE INSTRUCTIONS

Prêt à l'emploi. S'utilise en complément ou en renouvellement complet du circuit pour une meilleure efficacité. Attention, contrôler ou vidanger le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur est froid. Compatible avec tout autre liquide de refroidissement à base de monoéthylène glycol.

Ready to use. Use for topping up or as a complete refill of the circuit for better efficiency. Compatible with any other anti-freeze / coolant with monoethylene glycol.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / USAGE PRECAUTIONS

ETHYLÈNE GLYCOL. ATTENTION.

Nocif en cas d'ingestion. Risque présumé d'effets graves pour les organes (Reins) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Consulter un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée, en tenant compte de la réglementation locale en vigueur.

ETHYLENE GLYCOL. WARNING.

Harmful if swallowed. May cause damage to organs (Kidney) through prolonged or repeated exposure. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Get medical advice / attention if you feel unwell. Dispose of contents and container to appropriate waste site or reclaimer in accordance with local regulations.

LESCOT

BP51 - 77360 Vaires-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 64 72 73 74


www.lescot.fr



5Le
Fabriqué en France
Made in France



POINT 11
PACKAGING



Format Unitaire	Trame 1 : 150 lpi	Courbe 1 : DG ...	Signature :
L : 131 mm	Trame 2 : 000 lpi	Courbe 2 : DG ...	
H : 173 mm	Trame 3 : 000 lpi	Courbe 3 : DG ...	
Date : 16/12/2014	OP : MP	Vernis :	

WWW.MEDIALLIANCE.ORG

Référence : LESCOT
LR FORD/OPEL -37°C V° 5L

Code SAP : VERSO

Industriel : LESCOT

Imprimeur : STRATUS ETINORD

Type d'impression : FLEXO

Support d'impression : ETIQUETTE

Réf. : 201163-LR-FORD-OPEL-37C-5L-V.ap

SURFACE D'ENCRAGE

Unités: Surface:	mm ²	%
	22747.2	
Magenta	307.6	1.4
Yellow	307.6	1.4
Black	13937.6	61.3
PANTONE Orange 021 C	1440.6	6.3